

# 九江 瑞昌小区停车路面印压 路面彩色水泥印花原料

产品名称	九江 瑞昌小区停车路面印压 路面彩色水泥印花原料
公司名称	上海艺地建材有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	铅笔硬度:莫氏7.8 基层强度:45.5MPA 平整度: 4
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐丰盛路18号6幢101室
联系电话	13122030348

## 产品详情

### 九江 瑞昌小区停车路面印压 路面彩色水泥印花原料

尽管路面印压的价格比素混凝土高,但与天然材料(如石灰石,块石,毛石,鹅卵石,大理石和印岗岩)相比,仍然要便宜一些。混凝土与以上材料和许多其它材料相比,在不影响结构耐久性的同时,仍然具有漂亮的外观。对于设计者和建造者而言,工程通常是形象标志和广告,其引人注目的外观,可为设计者和建造者赢得更多的客户。印压地坪给设计者提供了更大的设计空间,给观众提供了更广阔的想象空间,伴随着建筑业的高速发展,我国的地坪行业也得以迅速发展壮大。

印压地坪又称压花地坪,彩色混凝土等,它起源于20世纪60年代的西欧和美国。由于西方建筑业的飞速发展及新技术的大量使用,传统的建筑材料和工艺已不能满足现代施工质量的要求,特别是传统地材带来了诸多问题,从而引发了建筑领域一场新的革命

印压地坪是一种绿色环保装饰材料,是在未干的水泥地面或墙面上添加一层(装饰混凝土),然后用专用的模具或手工技术制成,能使水泥地面或墙面永久地呈现丰富的色彩,逼真地模拟天然石材的材质和纹理,随心所欲地刻画各类图案,而且愈久弥新,使人们轻松地实现建筑与环境和谐相融的理想。建筑的美感来源于线条,平面和色彩的搭配,而装饰混凝土则是建筑视觉效果的点睛之笔。利用彩色压花或喷涂混凝土工艺的表现手法,把线条,色彩,图案和建筑理念融为一体,制作出一系列尽善尽美的艺术作品。

印压路面,印花路面施工中六个必不可少部分1、彩色强化料彩色强化料采用特制的矿物骨料与高强度耐磨的胶凝材料为主要成分,用于新浇筑的混凝土表面,可以做成不同颜色的面层,提高混凝土的表面观赏性。2、彩色脱模粉彩色脱模粉采用化学材料,经特殊方法配制而成,彩色脱模粉与彩色硬化剂与压印模板配套使用。3、保护剂它能渗透混凝土表面,与混凝土牢固结合。产品耐久性能好,涂层致密,坚硬,耐磨。耐污性好。耐候性好。产品有一定透气性,使基层的水气可从表面排出而上面的水无法渗透。4、专业模具水泥压花地坪/压花地面模具由硅橡胶材料组成,图案有100多种。5、专业工具水泥压花地坪/压花地

面每道工序都由各种不同的工具进行施工。6、专业的施工工艺水泥压花地坪/压花地面的施工工艺和其他铺装材料的工艺有明显的不同，每道工艺必须严格按照工艺要求执行