

道路隔离护栏 山东致盛不锈钢护栏

产品名称	道路隔离护栏 山东致盛不锈钢护栏
公司名称	聊城致盛金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13561285078 13561285078

产品详情

是指设置于桥梁上的护栏。

其目的是为了预防失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。今天，就来介绍一下如何划分的防撞等级。

划分的类型方法很多，除按设置位置划分外，还可按构造特征、防撞性能等划分。按设置位置可分为桥侧护栏、桥梁中央分隔带护栏和人行、车道分界处护栏；按构造特征可分为梁柱式(金属制和混凝土)护栏、钢筋混凝土墙式扩栏和组合式护栏；按防撞性能可分为刚性护栏、半刚性护栏和柔性护栏。

一般常见的护栏形式有混凝土护栏、波形梁护栏和缆索护栏。桥梁护栏形式的选择，首先应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。其埋置方式有立柱直接埋入式、法兰盘连接式和通过传力钢筋把桥梁护栏和桥面板浇注成一体三种方式，条件许可时，可采用抽换式护栏。

在我们的生活中非常的普遍，是指设置在桥梁上的护栏。其目的是防止失控车辆过桥，具有防止车辆通过、过桥、过桥、美化桥梁建筑的功能。那么国家对桥梁护栏有哪些规范呢？

1、人行道或安全带外侧的桥梁护栏高度不应小于1.10m。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。栏杆结

构设计必须安全可靠，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。

2、强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，不落河。

3、造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。

4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，道路隔离护栏，桥面人行道栏杆上应加设护网，护网高度不应

小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。

5、作用在桥上人行道栏杆扶手上竖向荷载应为1.2KM/m;水平向外荷载应为2.5KM/m。两者应分别计算。

聊城致盛金属制品有限公司是一家专业生产桥梁护栏、不锈钢护栏、防撞护栏，桥梁护栏、河道护栏、景观护栏、灯光护栏、不锈钢栏杆、防撞栏杆、桥梁栏杆、河道栏杆、景观栏杆、灯光栏杆等产品，我厂自建厂以来注重引进先进的生产技术设备，推行标准化生产，从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节严格把关，确保了产品质量，赢得了客户的信赖。

聊城致盛金属制品有限公司一直遵守“质量精良，交货及时，价格合理，服务周到”为广大客户服务，并且本着“做人以诚，做事以实”的经营原则，确保技术服务为根本，产品质量为核心，规范管理为手段，客户满意为目标的质量方针，全心全意为广大客户服务，信任总是从初次合作开始，满意总是在初次服务后产生。

我公司保证为用户提供良好的售前、售中、售后服务，为用户在选购本公司产品前介绍产品性能、技术参数及使用要求，提供有关选型资料，选定好的方案，为用户当好参谋。

道路隔离护栏-山东致盛不锈钢护栏由聊城致盛金属制品有限公司提供。道路隔离护栏-山东致盛不锈钢护栏是聊城致盛金属制品有限公司（www.lczsjs.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。