

pvc u农田灌溉管材 华通pvc管 忻州upvc给水管

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | pvc u农田灌溉管材 华通pvc管 忻州upvc给水管 |
| 公司名称 | 茌平信发华通塑业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东茌平信发工业园 |
| 联系电话 | 15315737002 |

产品详情

upvc给水管

PVC-U给水管管道的接口方式规定。(1)给水管材的接口一般有三种方式：橡胶圈接口、胶水粘接口、法兰连接口。A、橡胶圈接口方式是在管材的一端通过自动扩口机扩成带凹道的承口，放上柔性橡胶密封圈，另外一根管材未扩口的一端插进装好密封圈的承口里完成连接。B、胶水粘接口方式是在管材的一端扩成平滑的承口，另外一根未扩口的管材的一端的外表和扩好承口的里表涂抹上专用胶水，然后相承插完成连接。C、法兰连接口方式是管材与传统管道、蝶阀、闸阀、流量计等连接时，国标upvc给水管，管材被连接的一端与PVC-U法兰接好后再与其通过螺丝紧固连接的方式。(2)给水管件的连接一般有两种方式：胶水粘接口和柔性接口方式。A、胶水粘接口方式即管件的承口注塑成平滑的承口，与管材一并涂抹专用胶水通过承插完成连接。B、柔性接口方式即管件法塑成带凹道的承口，另配注迫紧螺盖，放上迫紧橡胶密封圈，当承插上相应管材后，拧紧迫紧螺盖完成连接。

upvc给水管

PVC-U给水管的预制加工知识

首先，在管材切割前，必须正确丈量和计算好所需长度，用铅笔在管表面画出切割线和热熔连接深度线。然后，切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割应使用管子剪、断管器或管道切割机，不宜用钢锯锯断管材。

若使用时，应用刀清除管材锯口的毛边和毛刺。再次，管材与管件的连接端面和熔接面必须清洁、干燥、无油污。

另外，在熔接弯头或三通等管件时，应注意管道的走向，宜先进行预装，校正好方向，用铅笔画出轴向定位线。

而且在管道安装时必须按不同管径和要求设置支架、吊架或管卡，忻州upvc给水管，位置应准确，pvc-u农田灌溉管材，埋设应平整牢固。

PVC农田管道灌溉主要特点

- 1.质轻，搬运装卸轻松：密度小，搬运、装卸、施工便利。
- 2.耐腐蚀性优异：具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，关于化学工业之用途极为合适。
- 3.流体阻力小：管材内壁润滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改进了管网的水力条件，减少了体系工作费用。
- 4.机械强度大：管材具有出色的耐压功能，抗冲击功能和抗拉伸强度性能。
- 5.施工简易：管道联接施工灵敏简略，施工工程费低廉。
- 6.造价低廉：价格低，而且运送、施工便利，运用寿命长，因此整体造价低廉。
- 7.不影响水质：由溶解实验证明不影响水质，适合大面积推广应用。

PVC润滑剂的种类

根据与聚的相容性，upvc给水管件厂家，PVC-U给水管生产中的润滑剂分为两类。

- 1.一类与聚有一定的相容性，其作用是降低各组份的内摩擦，增强物料的流动性，这一类为内润滑剂。如硬脂酸、甘油单硬脂酸酯和硬酯酸木糖醇酯等。
- 2.另一类是与聚相容性较差，在加工过程中会析出至物料与设备接触的表面上，从而降低接触面上的黏附作用和摩擦力，即外润滑剂如石蜡、聚乙烯蜡、矿物油和硅油等。
- 3.为保持内外润滑性的平衡，通常均加入一定量的内润滑剂和外润滑剂。

pvc-u农田灌溉管材-华通pvc管-忻州upvc给水管由荏平信发华通塑业有限公司提供。pvc-u农田灌溉管材-华通pvc管-忻州upvc给水管是荏平信发华通塑业有限公司（www.pvcuguan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.sdu-pvc.cn）还是专业从事pvc-u节水灌溉管材，upvc低压农田灌溉管，pvc低压灌溉管件的厂家，欢迎来电咨询。