

# 阿科玛PA12 AZM30广东一级代理出售

产品名称	阿科玛PA12 AZM30广东一级代理出售
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	法国阿科玛:AZM30
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

PA12 法国阿科玛AZM30东莞一级代理原厂原包/PA12特性：

耐冲击强度高；耐候性佳；抗化学环境佳；\*的耐磨耗于表面滑移特性；吸水量小因此尺寸稳定度佳；比重为市售商用化聚酰胺中最小者；低温下具\*的耐冲击强度；气体阻绝性佳。

- 1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小；
- 2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳；
- 3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等；
- 4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良；
- 5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好，收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种壁厚及其它工艺条件。

阿科玛PA12 AZM30 原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能

密度ASTM D792 1.22 g/cm<sup>3</sup> 吸水率 24hrASTM D570 0.2 % 硬度 ASTM  
D785 111 机械性能 断裂拉伸强度 ASTM D63896.5 MPa 断裂拉伸伸长率 ASTM  
D638 10 % 弯曲模量 ASTM D7905450 MPa 缺口冲击强度 23 ASTM  
D256 180 J/m 热性能 热变形温度 0.45MPa ISO 75-2 173 1.8MPa ISO  
75-2165 维卡软化温度 ISO 306162 电性能相对电阻率100HzIEC 602505.01MHzIEC  
602504.0介电消散因子100HzIEC 602500.0651MHzIEC 602500.027热性能阻燃性1.6mmHB