

# 超净工作台SW-CJ-1F

产品名称	超净工作台SW-CJ-1F
公司名称	沈阳市科之杰试验器材销售中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 辽宁 沈阳市和平区 胜利北街19号
联系电话	86 024 62800568/62802225/86271087 13700012001

## 产品详情

### 产品简介：

净化工作台是开展生物技术研究 and 实验必不可少的基础设备之一，该设备广泛应用于生物制药，生物化学，环境监测及电子仪器仪表等行业，供操作区空气净化用。

**结构特点：**分类：sw-cj系列为垂直层流型净化工作台，根据使用功能可分为单人单面（双面和双人单面、双面）。材质：外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用sus304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便。

**性能特点：**本机采用离心式风机，转速稳定、噪音小。

显示控制系统，采用高亮度八段数码管清晰指示，配合轻触式微动开关，八段风速控制，可令风速从0.3-0.6m/s可调，配备杀菌灯、照明灯的独立控制，使操作使用更捷便。

垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体透入和操作区洁净。其中sw-cj-1fd及sw-cj-1f，配于小门操作口，更可有效防止操作区异味的扩散对人体的伤害。

配置有高效hepa空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，设立预过滤器可有效延长高效过滤器的使用寿命。

人性化的设计充分考虑用户的需求，二种移动门的方式，可满足用户的需求。一种是移动式操作窗口配于小门，另一种操作窗口任意定位型的净化工作台，它采用配重平衡式结构，可使操作窗口任意在规定时间内定位，令实验操作更方便简易。

#### 技术参数：

型号：sw-cj-1f（单人双面）显示方式：led空气流向：垂直流工作面：二个洁净等级：100级@ 0.5um(美联邦209e)风速范围：0.3-0.6m/s(可调)噪音：62db照度：300lx振动半峰值：3um(x,y,z方向)电源：ac220v/50hz最大功率(kw)：0.15重量(kg)：110工作区尺寸：870\*700\*520外型尺寸：990\*700\*1650高效过滤器规格及数量：820\*615\*50 x 荧光灯/紫外灯规格及数量：20w x /20w x