

小区十字转闸厂家烤漆全高转闸门禁系统三辊闸摆闸翼闸

产品名称	小区十字转闸厂家烤漆全高转闸门禁系统三辊闸摆闸翼闸
公司名称	深圳市翼迅通智能科技有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜人民路长湖头第一工业区48号
联系电话	13360078685

产品详情

简述

本转闸是我公司自行开发、研制、生产的智能通道管理设备，通过配置不同的读写设备，即可完成对通道通行的智能化控制与管理。

整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。

1.2系统主要功能和特点

- 1) 采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。
- 2) 整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。
- 3) 具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态。
- 4) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。
- 5) 具有断电落杆，通电手动上杆功能。

- 6) 具有485远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。
- 7) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 8) 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的LED（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。
- 9) 具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。
- 10) 具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。
- 11) 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。
- 12) 具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

1.3主要技术参数

- 1) 电源电压：AC220V \pm 10V ， 50Hz
- 2) 工作环境温度： - 15 ~ 60
- 3) 相对湿度：小于95%，不凝露
- 4) 最大通道宽600mm
- 5) 通行速度：40人/分钟（IC卡）
- 6) 电磁阀：25W/24V
- 7) 输入接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V 脉冲信号
驱动电流 > 10mA
- 8) 通信接口：RS485电器标准
通信距离： 1200米

本产品采用纸箱加木架包装，运输更安全。全天候24小时服务。

