

太原英威腾mf65-12现货12v65ah现货

产品名称	太原英威腾mf65-12现货12v65ah现货
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾invt 型号:mf65-12 适用:机房电源应急设备
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

3月26日，以“智能时代 数字经济”为主题的2019中国IT市场年会在北京隆重开幕。英威腾凭借系列模块化UPS产品及英智、威智、腾智一体化数据中心产品线在市场上的优异表现，一举荣获2019-2020年度三项大奖：“中国模块化UPS市场国产品牌年度成功企业”、“中国数据中心市场年度优秀解决方案”及“中国数据中心市场年度创新产品”。

电话：400-609-9791 在线QQ：584747380联系手机：18701645369 期待您的咨询

额定电压:12V

额定容量(10hr)

外形尺寸:长:229 ± 2mm 宽:139 ± 1mm 高:209 ± 2mm 总高:228 ± 2mm

参考重量:约17.5Kg(38.6lbs)

不同放电率实际容量

20小时率:59Ah

10小时率 : 55Ah

5小时率 : 46.5Ah

3小时率 : 41.1Ah

1小时率 : 35.5Ah

容量与温度的关系 (10小时率)

40 (104) : 103%

25 (77) : 100 %

0 (32) : 86%

- 15 (5) : 65%

在25 (77)时完全充电的内阻 : 约4.5m

充电方法（恒压）

循环：较大充电电流为13.75A

充电电压14.5-15.0V/12V77（25）

充电温度补偿电压 -24mV/

浮充：较大充电电流为13.75A

充电电压13.6-13.8V/12V77（25）

充电温度补偿电压 -18mV/

产品特点：

设计浮充使用寿命12年，

严格的过程控制,产品一致性好,

高品质的原材料,确保自放电极小,

独物的密封技术,确保极低的爬酸机率.

主要用途：

安防系统，

UPS/EPS电源，

电力，通信系统

电池型号 额定电压(V) 标称容量(Ah) 尺寸 Dimension(± 1mm)