

# 泰兴艾珀耐特复合材料有限公司采光瓦价格 760型

产品名称	泰兴艾珀耐特复合材料有限公司采光瓦价格 760型
公司名称	泰兴市艾珀耐特复合物材料有限公司
价格	26.00/米
规格参数	标准厚度:1.2mm, 1.5mm等 抗紫外线:99%以上 宽度:0.6米、1米、1.2米等
公司地址	根思乡同心路88号
联系电话	13852882647

## 产品详情

【产品特点】泰兴艾珀耐特复合材料有限公司采光瓦价格 760型FRP采光板又称采光瓦、玻璃钢采光瓦、玻璃钢瓦、透明瓦，特别适合主要用于屋面采光，可以有类似波浪型和压型钢板一致的形状，属于玻璃纤维增强的塑料，特点如下： 1，具有很好的抗碎，易清洗，耐酸碱,安装方便等特点。 2，透过的光线,FRP采光瓦采光板防腐板,呈散光状，光线柔和，透光率保持度高。 3，耐老化，可有效的阻隔绝大多数紫外线。 4，成型方便，可以与所有的彩钢瓦版型配套。 5、漳州 艾珀耐特采光瓦价格 760型产品属于易燃材料，可在火灾发生时，迅速燃烧后将室内的浓烟排出，可以减少火灾人员伤亡，产品在燃烧过程中不产生熔滴。有效的保护现场人员的安全。 6，耐腐蚀性，采光瓦属于高分子材料，不容易被破坏，具有较强的耐腐蚀性。 7，重量轻，搬运安装方便。

艾珀耐特采光板厂家批发【检测标准】FRP采光板、采光瓦、玻璃钢采光瓦、玻璃钢瓦、透明瓦常用的检测指标包括拉伸、弯曲、冲击强度，透光率、氧指数、厚度、巴氏硬度等，现在使用的国家标准为：GB/T14206-2005。【注意事项】采光瓦在工业厂房、农业蔬菜大棚等地有着广泛的应用，在安装过程中要注意以下问题：采光瓦在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的2mm，以作为热胀冷缩之用，避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。采光瓦与钢板在纵向搭接时，小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工。采光瓦需要搭接时，搭接长度为200 - 400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，普通压型钢板，一般不考虑做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封密封胶，咬合板则需做收边。采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂，必须在采光板的横向位置，放置一块1200mm x300mm防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。

泰兴艾珀耐特复合材料有限公司采光瓦价格 760型FRP采光板又称采光瓦、玻璃钢、透明瓦，是和钢结构配套使用的采光材料，其主要由高性能上膜、强化聚酯和玻璃纤维组成。上膜主要作用抗紫外线抗静电

，保护FRP采光板的聚酯不发黄老化，过早失透光特性和保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，达到采光板表面美观洁净。由于其稳定的质量、经久耐用的特点，深受顾客的欢迎，产品可广泛使用在工厂房屋屋面墙体采光、农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光。有阻燃防腐隔热等特殊要求的场所。有通用、耐候、一级/二级阻燃等多种型号和760、930、940、470、950型和角驰760、角驰840等多种常见版型，公司还支持定制版型，仅需客户提供版型断面图。漳州 艾珀耐特采光瓦价格 760型