

泰兴艾珀耐特复合材料有限公司防腐瓦量大从优 900型

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 泰兴艾珀耐特复合材料有限公司防腐瓦量大从优 900型 |
| 公司名称 | 泰兴市艾珀耐特复合材料有限公司 |
| 价格 | 26.00/米 |
| 规格参数 | 标准厚度:1.2mm, 1.5mm等 抗紫外线:99%以上 宽度:0.6米、1米、1.2米等 |
| 公司地址 | 根思乡同心路88号 |
| 联系电话 | 13852882647 |

产品详情

【产品优势】公司采用优质原料和先进的生产设备生产的泰兴艾珀耐特复合材料有限公司防腐瓦量大从优 900型采光瓦，透明瓦，防腐瓦具有耐老化性好，成型标准，阻燃性好，光线不刺眼，透明度好，耐弱酸碱腐蚀等优点。艾珀耐特FRP采光板选用高性能上膜、采光板专用不饱和树脂和无碱玻璃纤维复合组成，其中上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用，抗紫外线是为了保护FRP采光板的聚酯不发黄老化，过早失透光特性。抗静电是为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，维持清洁美观的表面。由于其稳定的质量、经久耐用的特点，德阳 艾珀耐特防腐瓦量大从优 900型深受顾客的欢迎，产品可广泛使用在工业/商业/民用建筑的屋面和墙面。如工业厂房、体育馆、集贸市场、蔬菜大棚等。

泰兴艾珀耐特复合材料有限公司采光板厂家批发【检测标准】FRP采光板、采光瓦、玻璃钢采光瓦、玻璃钢瓦、透明瓦常用的检测指标包括拉伸、弯曲、冲击强度，透光率、氧指数、厚度、巴氏硬度等，现在使用的国家标准为：GB/T14206-2005。【注意事项】采光瓦在工业厂房、农业蔬菜大棚等地有着广泛的应用，在安装过程中要注意以下问题：采光瓦在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的2mm，以作为热胀冷缩之用，避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。采光瓦与钢板在纵向搭接时，小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工。采光瓦需要搭接时，搭接长度为200 - 400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，普通压型钢板，一般不考虑做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封密封胶，咬合板则需做收边。采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂，必须在采光板的横向位置，放置一块1200mmx300mm防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。

【采光瓦的布置方式】屋面采光板布置时一般采用从屋脊到屋檐通条采光，或从屋檐到屋中檩条的半通条采光。如果屋面采光率打不到室内采光的要求时，可增加采光带的条数（增大采光面积）或通过侧墙采光来补充。采光瓦属于热固性材料，在制作时难以做到和压型钢板一样的效果，所以在纵向搭接的地方，容易出现因为搭接不吻合而漏水的问题，尤其是角驰和180°和360°直立锁边类型的板型，在类似

于开天窗的点式采光带布置中很难处理，具有极大的漏水隐患。采光带布置太宽时，工人在施工时容易发生踩踏的现象，导致采光板开裂，甚至发生安全事故。尤其在采用加钢收边的采光板咬合时，因为咬口机无法直接压在采光板上，导致无法施工。或者施工成本很高，且采光板很易损坏，可采取隔一条彩钢板增加采光板的方式予以解决。