

非金属打标机 聊城三旗激光打标机厂

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 非金属打标机 聊城三旗激光打标机厂 |
| 公司名称 | 山东三旗激光科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东聊城开发区泰山路3号三旗办公楼 |
| 联系电话 | 13963010160 |

产品详情

振镜扫描系统是由光学扫描器和伺服控制二部分组成。整个系统采用新技术、新材料、新工艺、新工作原理设计和制造。光学扫描器采用动磁式偏转工作方式的伺服电机。具有扫描角度大、峰值力矩大、负载惯量大、机电时间常数小、工作速度快、稳定可靠等优点。精密轴承消隙机构提供了超底轴向和径向跳动误差；“电子扭力棒”取代传统弹性材料扭力棒，非金属打标机，大大提高了使用寿命和长期工作的可靠性；任意位置零功率保持工作原理既降低了使用功耗，又减少了器件的发热效应，省却了恒温装置；先进的高稳定性精密位置检测传感技术提供高线性度、高分辨率、高重复性、低漂移的性能。光学扫描器分为X方向扫描系统和Y方向扫描系统，每个伺服电机轴上固定着激光反射镜片。每个伺服电机分别由计算机发出数字信号控制其扫描轨迹。

适用材料:任何金属(含稀有金属)、工程塑料、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料橡胶、3环氧树脂、陶瓷、等材料

适用行业：任何金属(含稀有金属)、工程塑料、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料橡胶

(1) 加工速度快，是传统打标机的2-3倍

(2) 发散角是半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精细、精密打标。

(3) 打标软件功能强大，可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件。

关闭水冷机，激光电源。打开上部三块腔盖，取出要更换的灯或晶体，更换后放入，装上腔盖。开水冷机，激光电源，将激光电源电流调到（15~20）A左右。在前膜片和扩束镜之间放置1小木片或黑纸，应看到激光烧蚀形成的光斑。如果没有，轻微调整前膜片架的三个旋钮，直到光斑出现。

关闭激光器电源。特别注意：更换克灯的时间 例如：新灯打标时电流值为20A，使用一段时间后，如果将电流值调大到25A后仍不能正常打标，则应更换克灯。

非金属打标机-聊城三旗激光打标机厂(图)由山东三旗激光科技有限公司提供。非金属打标机-聊城三旗激光打标机厂(图)是山东三旗激光科技有限公司（www.sqlaser.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭新辉。