

不锈钢复合管栏杆 亿鑫通达桥梁护栏

产品名称	不锈钢复合管栏杆 亿鑫通达桥梁护栏
公司名称	山东亿鑫通达钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯办事处后屯工业园176号
联系电话	18963500971

产品详情

- 1、人行道或安全带外侧的桥梁护栏高度不应小于1.10m。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。栏杆结构设计必须安全可靠，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。
- 2、强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，不落河。
- 3、造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。
- 4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，桥面人行道栏杆上应加设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。
- 5、作用在桥上人行道栏杆扶手上竖向荷载应为1.2KM/m;水平向外荷载应为2.5KM/m。两者应分别计算。

施工时注意问题

- 1、施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。
- 2、当立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其余全部拔出，将其基础重新夯实后再打入，不锈钢复合管栏杆，或调整立柱位置。
- 3、应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

如何合理的设置，对使用的好坏起到很大的作用。为什么这样说呢？

- 1、合理设置可以有效的减少相关交通事故的发生，大家都知道现在因为酒后驾车、意外事故发生事故非常多，给很多带来了很大的痛苦。我们在设置的时候，合理采用合理的长度，位置和结构形式的路侧桥梁护栏能及时预防车辆冲出道路，避免和减少人身伤害和车辆、财产损失。
- 2、在一定作用上起到减少意外事故发生的机率，但是因为设计部合理也起到相反的作用，所以合理的设置护栏可以减少相关问题的发生。
- 3、因为司机因为长时间开车，会产生视觉疲劳，同时有些道路比较危险。合理的设计护栏可以起到缓解驾驶人员的视觉疲劳，同时还可以消除驾驶员因为道路危险而产生的紧张感。
- 4、合理的设置可以减少日后护栏的养护、维修的工作量，也可以减少不必要的资源浪费，节约成本。而且可将节约的这部分资金用于改善其他地点设置桥梁护栏的质量或养护、维修，具有较强的经济性。

以上就是有关合理设置的好处。

不锈钢复合管栏杆-亿鑫通达桥梁护栏由山东亿鑫通达钢铁有限公司提供。不锈钢复合管栏杆-亿鑫通达桥梁护栏是山东亿鑫通达钢铁有限公司（www.sdjgjc.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。