

海兰防水工程 屋面防水价格 惠州屋面防水

产品名称	海兰防水工程 屋面防水价格 惠州屋面防水
公司名称	杭州海兰防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市笕桥镇滨河村二区66号
联系电话	13656660030

产品详情

杭州海兰防水工程有限公司20多年致力于建筑防水隔热工程、各类疑难堵漏工程、装修装饰工程，是集技术研发、开发、施工于一体的综合型企业。

防水工程质量控制有哪些要点？

- 1、从事建筑防水工程施工的企业必须具有防水专业施工资质 1 质证书，监理应对其企业资格及人员进行审查确认。
- 2、根据防水要求编制施工方案或技术措施，其内容包括施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、成品保护等，施工方案或技术措施应报监理批准，要求总包单位在进场前对操作班组进行技术交底。
- 3、严格防水材料的进场报验程序和见证送检制度，经检验合格的防水材料才准予用于工程。
- 4、防水工程施工过程中应执行自检、互检、交接检及工序检查等制度，严格执行从基层、防水层到保护层的逐层隐蔽检查验收制度。
- 5、防水层的基层必须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮。涂胶防水层及嵌填密封材料的基层必须干燥。
- 6、已施工的柔性防水层进行抽检取样实测检查，确认其厚度（便数）是否符合设计和规范要求。
- 7、柔性防水层完成后必须及时做好保护层。保护层施工时，应采取有效的保护措施，避免破坏防水层。
- 8、应避免在已完工的防水层上打眼凿洞，如确需打眼凿洞时，损坏的防水层应重点进行防水密封处理。

9、对防水节点，如孔口、管道穿孔处、门窗框周边等细部节点予以特别注意，逐处或重点抽查其施工质量。

10、对防水部位进行蓄水、淋雨等试验，检查其防水性能。

杭州海兰防水工程有限公司20多年致力于建筑防水隔热工程、各类疑难堵漏工程、装修装饰工程，是集技术研发、开发、施工于一体的综合型企业。

卫生间防水做法：

1、地面处理在进行防水处理之前，一定先找平地面，如果地面不平或效果不好，可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏，墙角，管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂刷，因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最容易渗水。

2、墙面处理墙面处理上要做大约30cm高的防水涂料，以防积水渗透墙面返潮，如果卫生间有淋浴房应将防水做到180cm，如果有浴缸，与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm。

3、防水层做好后要留余一定的时间，让防水层与建筑更好的融为一体，屋面防水哪家好，然后在防水层上做保护层在铺地砖，施工过程中，可千万马虎不得。要尽量的保护防水层。

4、防水是隐蔽工程，后续的施工也有可能破坏防水层，如果地砖已铺设完毕，可千万不要砸地砖，用专业的补缝防水材料，把所有的缝隙堵住做好防水就好了。也同样适用于卫生间防水层失效后防水工程。

5、防水是一项系统工程，每处产生的原因及处理方法不尽相同。材料是基础，施工是关键，后续服务是保证。

杭州海兰防水工程有限公司20多年致力于建筑防水隔热工程、各类疑难堵漏工程、装修装饰工程，是集技术研发、开发、施工于一体的综合型企业。

环保型道桥防水涂料

该涂料是以橡胶高聚物对沥青进行改性，用水作为介质，屋面防水多少钱，配制而成的防水涂料。该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，耐温、抗冻，延缓公路桥梁使用寿命。是桥梁最为理想的防水材料。

施工操作：

1、涂料施工应遵循涂刷均匀、厚薄一致的原则，做到“薄、均、匀”。施工必须全部喷涂到位、避免漏涂。

2、基层清理完毕后，应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位，应作加强处理，涂刷1—2遍防水涂料。防撞墙、路沿石部位用塑料膜包裹，以防污染。

3、涂刷粘层油(底子油)。使用时可用环保型道桥防水涂料和水按1:2的比例做成底子油，并搅拌均匀，底

子油应用根据工程数量进行勾兑，随兑随用，不能提前勾兑，以免影响其稳定性。

为提高防水层与基层粘结性，可用粘层油喷涂或用草根刷反复涂刷，并涂刷均匀，覆盖完全，惠州屋面防水，使之充分渗入混凝土毛细孔。以提高粘结强度和抗剪切强度。粘层油配合比可根据气候条件调节。涂刷粘层油时、为避免污染防撞墙，防撞墙约1米处用草根刷进行人工涂刷。

4、涂刷防水涂料：粘层油干后约（2-3小时），可进行涂料喷涂。喷涂一遍底油和三遍涂料，每次涂膜干后再进行下一道涂刷或喷涂，以防涂膜受损、每次涂刷间隔时间约4-8小时，屋面防水价格，喷涂时应顺风施工，并将没有喷涂均匀的地方用棕刷刷匀。涂料施工应分层涂刷、纵横交错、不可堆积。

5、涂料防水层施工不能一次完成、需留接茬时、其甩茬应注意保护、预留茬应大于30厘米，搭接宽度应大于10厘米、下次施工前需要先将甩茬表面清理干净，再涂刷下道防水涂料。

6、防水层实干后，应立即验收、合格后立即铺筑沥青面层、其间隔时间应超过3天。必须保证防水层的养护期，确保防水层与基层粘结强度。

7、喷涂前首先计算涂料用量，以保证每遍足量喷涂。喷涂时必须有培训合格的工人进行操作。

8、用路桥专用涂料喷涂机进行施工，为保证均匀喷涂，喷涂压力控制在1.2mpa-1.4mpa之间。

海兰防水工程(图)-屋面防水价格-惠州屋面防水由杭州海兰防水工程有限公司提供。海兰防水工程(图)-屋面防水价格-惠州屋面防水是杭州海兰防水工程有限公司（www.hzhlfs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。同时本公司（www.zjhlfs.cn）还是专业从事惠州防水堵漏，惠州防水堵漏价格，惠州防水堵漏公司的服务商，欢迎来电咨询。