

芜湖鑫辰eps GRC罗马柱批发 蚌埠GRC罗马柱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 芜湖鑫辰eps GRC罗马柱批发 蚌埠GRC罗马柱 |
| 公司名称 | 芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市芜湖县六郎镇团湾村 |
| 联系电话 | 13966024511 |

产品详情

GRC材料和制品在国外的的发展，GRC制品在建筑中的应用始于70年代前期，英国的建筑研讨机构与皮尔金顿玻璃公司进行了耐碱玻璃纤维的增强水泥制品实验。然后于1966年，英国人发明了耐碱玻璃纤维，并投入实际应用。这种玻璃纤维被名为“cem—fi”，他里面含有氧化锆，能够减缓并阻止水泥中碱对玻璃纤维的腐蚀，然后使GRC制品的耐久性有了保证。耐碱玻璃纤维的发明和使用是GRC制品大规模在实际建筑中应用的起点。GRC制品的生产技术又慢慢的被引进到美国、日本、荷兰、西班牙、中国、德国、意大利、新加坡、等全世界40多个国家。据统计，最近几年全球有超过600家公司在从事GRC材料和GRC制品的研究与生产。

GRC线条EPS线条安装工艺对比，蚌埠GRC罗马柱，GRC线条安装时高空搬运难、危险系数高，需要专业施工人员、施工不安全，GRC罗马柱哪家好，安装采用锚栓焊接固定方式安装，存在锚栓锈蚀的隐患。切割困难、拼接工序复杂、安装工期长、费用高。在老房的改建装饰上因为缺少预埋件GRC无法与老建筑的外墙融合并易出现冷、热桥现象。EPS线条易搬运，采用胶黏剂粘接，黏结强度高；可随意切割、拼接、粘贴、安装效率高、费用低、施工安全快捷。可用于旧房改建项目的外装饰，GRC罗马柱批发，能够做到量体裁衣就地缝的效果。该产品导热系数低、保温效果好。

GRC材料组成，GRC的基本组成材料为水泥、砂子、纤维和水，另外还添加有聚合物、外加剂等用于改善后期性能的材料。

1、水泥：通常用于GRC中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。

2、纤维：GRC材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求GRC中使用的玻璃纤维氧化锆含量不低于16.5%，国内要求在使用普通硅酸盐水泥时氧化锆含量不低于16.5%。

3、聚合物：通常添加的聚合物为丙乳，即丙烯酸酯共聚乳液。

4、外加剂：通常可选择性地加入高效减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时，不得使用氯化钙基的外加剂。

芜湖鑫辰eps(图)-GRC罗马柱批发-蚌埠GRC罗马柱由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂（www.ahxceps.com）是一家专业从事“eps线条，grc线条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫辰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖鑫辰eps在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！