

GRC构件批发 阜阳GRC构件 芜湖鑫辰eps

产品名称	GRC构件批发 阜阳GRC构件 芜湖鑫辰eps
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

产品详情

GRC构件安装注意事项：

1. GRC构件安装的基体应为砼墙或实心砖墙，砖墙使用的砖块强度大于Mu10，砂浆强度大于M5，如安装的基体为加气砼凝土砌块、空心砖或其它轻质墙体须由设计者确定安装方法。
2. 螺丝的有效锚固深度不应小于5cm。
3. 构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理，保证其平整、坚实。
4. 安装前应弹出水平、垂直和构件中心控制线。
5. 安装接槎应平顺，误差超过3mm时，应进行打磨处理。
6. GRC构件安装时，接缝宽度控制在5 mm左右。

GRC材料组成，GRC的基本组成材料为水泥、砂子、纤维和水，另外还添加有聚合物、外加剂等用于改善后期性能的材料。

- 1、水泥：通常用于GRC中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。
- 2、纤维：GRC材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求GRC中使用的玻璃纤维氧化锆含量不低于16.5%，国内要求在使用普通硅酸盐水泥时氧化锆含量不低于16.5%。
- 3、聚合物：通常添加的聚合物为丙乳，即丙烯酸酯共聚乳液。

4、外加剂：通常可选择性地加入高效减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时，GRC构件哪家好，不得使用氯化钙基的外加剂。

GRC构件制作要求：

一、 模具要求，严格按图纸尺寸规格制作模具，从安装、生产方面，GRC构件批发，周全考虑分模、预留沉栓位及焊点，模具成品必须考虑产品脱模，不得卡模，沉栓位钻孔必须垂直，欧式GRC构件，变型的模具不能投入生产。

二、 基本材料配合比，阜阳GRC构件，砂灰比（质量比）0.5~1.5，水灰比（质量比）0.35~0.40，网格布层数（按10mm厚度构件计）2层，高效减水剂，%（按水泥质量计）0.30~0.75。

GRC构件批发-阜阳GRC构件-芜湖鑫辰eps由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂（www.ahxceps.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖鑫辰eps和您携手步入辉煌，共创美好未来！