

# 天然气报警器价格DMT天然气检测报警装置厂家

产品名称	天然气报警器价格DMT天然气检测报警装置厂家
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:DMT/德姆通 型号:DMT 规格:天然气
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

## 产品详情

天然气报警器安装位置 天然气报警器厂家, 天然气报警器价格, 天然气报警器品牌, 天然气泄漏(露)报警器, 天然气报警器多少钱 浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏

固定式天然气报警器安装方法：在墙上画好安装孔，使用8mm×100mm膨胀螺栓，在墙面固定好的膨胀螺栓，将变送器安上，再用螺母加弹垫和平垫固定好，见图5。安装高度根据测试的气体不同而不同，原则上比空气轻的气体安装在泄露源上方，反之安装在泄露源下方，具体判断方法，查看气体分子量，如果比28小，则比空气轻，如果比28大，则比空气重，固定好后将上盖卸下，从进线口引入两芯电缆(Ex型为三线制)。按正负极性接入接线端子(Ex型图示连接)见结构图，然后锁紧防水接头，各环节检查无误后，将上盖拧紧。

技术参数：

传感器：电化学（可燃气体催化燃烧式）

响应时间：30s

负载电阻：<250

工作模式：连续工作

工作电压：DC24V

输出电流：4 - 20mA

输出方式：二线制或三线制（可燃气无两线制）

温度范围：0 ~ 45

湿度范围：10 ~ 95%RH【无冷凝】

防爆标志：Exd II CT6

安装方式：壁挂式

外形结构：变送器外壳采用隔爆结构设计的压铸铝壳体，上盖的凹槽设计有利于锁紧壳体，传感器的正面设计为向下结构，保证传感器与气体接触最佳，进线口采用防爆防水接头。

外形尺寸：150mm × 190mm × 75mm

重量：1.5kg