

挤奶机管道清洗球 管道清洗球 冀州亿恒

产品名称	挤奶机管道清洗球 管道清洗球 冀州亿恒
公司名称	冀州区亿恒塑料制品厂.
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496

产品详情

胶球种类

· 标准剥皮胶球

标准剥皮胶球特别适用于各种凝汽器铜管，标准剥皮胶球也是各发电厂最常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮胶球可以用于各种胶球清洗设备和水质。

剥皮胶球有效去除生物污垢、高粘性生物污垢。适用于不锈钢管以及钛合金管换热器。

· 普通胶球

普通胶球表面光滑，主要用于可再剥皮磨打后制成标准剥皮胶球，一些发电厂因管道无较硬沉积才定购光胶球，一般用于不锈钢管。但对铜管使用的效果不佳。

主要用于去除软性污垢，适用于冷却水应用场合，淤泥、粘泥、泥砂等.适用于铜管换热器。

· 金刚砂胶球

金刚砂胶球分为全金刚砂胶球和半金刚砂胶球两种。金刚砂胶球适用于清除各种结垢沉积较多的管道，但对管子有伤害，一般不长期使用，管道清洗球，特别铜管更慎用。

有效去除硬质结垢，如：碳酸钙。适用于钢管、不锈钢管换热器。

胶球补充周期或更换周期 胶球补充周期为胶球清洗系统累计运行7次，挤奶机管道清洗球，也可根据本单位具体情况不同调整补充周期。

胶球更换周期，根据国产球使用统计，其更换周期为胶球清洗系统累计运行60次。另外，在水中浸泡一

段时间后，个别胶球可能胀大过多，致使直径超标，在补充和更换胶球时，均应及时换掉，管道清洗球，以防冷却管被堵。四、常规型号 名称 胶球直径(mm) 胶球直径(mm) 普通胶球16、17、18、19、20 21、22、23、24、25、26、28 金刚砂胶球 12、14、16、17、18、19、20 21、22、23、24、25、26、28 标准剥皮球 12、14、16、17、18、19、20 21、22、23、24、25、26、28、

海绵发泡橡胶球：也称剥皮橡胶球

剥皮胶球也是各发电厂最常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮球特别适用于各种凝汽器铜管。

用途

剥皮胶球有效去除生物污垢、高粘性生物污垢。电厂凝汽器清洗和海水淡化专用普通、耐高温清洗球。胶球清洗作为提高发电厂运行效率的重要手段之一，在线式凝汽器胶球清洗系统已经成为电厂的标准配置，胶球质量好坏是该系统的关键要素之一。

外观及适用范围

- 1.胶球发孔均匀，气孔大小基本接近。
2. 胶球孔眼缺胶，深不大于3mm，深度2mm以下，每球不多于3个，缺胶面积总和不大于表面积10%。

胶球适用管材：铜管、不锈钢管、钛管、等各类管道使用。

挤奶机管道清洗球-管道清洗球-冀州亿恒由冀州区亿恒塑料制品厂提供。冀州区亿恒塑料制品厂。(www.jzysuliao.com) 为客户提供“橡塑制品,塑料板,片”等业务，公司拥有“亿恒塑料”等品牌。专注于工农业用塑料制品等行业，在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马经理。