

玻璃钢除雾器 冀州亿恒 除雾器

产品名称	玻璃钢除雾器 冀州亿恒 除雾器
公司名称	冀州区亿恒塑料制品厂.
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496

产品详情

在纤维除雾器工作时，其纤维床层主要通过惯性碰撞、直接拦截、布朗运动及静电作用等机理来达到捕集雾粒的目的。

a.惯性碰撞直径大于 $3\mu\text{m}$ 的雾粒有较大的惯性力，脱硫塔除雾器，动量使其脱离气流流线直接撞在纤维上而集。

b.直接拦截直径介于 $1\sim 3\mu\text{m}$ 的雾粒，沿气流流线运动，当其与纤维相当接近时，除雾器，。例如，直径为 $1\mu\text{m}$ 的雾粒在纤维间距小于 $0.5\mu\text{m}$ 的纤维时，就会集。

目前采用的除雾器大多是重力式，即折流板式的，其工作原理就是利用烟气通过一个折流的烟道中，当带有雾滴的气体以一定速度通过时，由于雾滴的惯性作用，雾滴与折流板相碰撞而被附着在折流板表面上。折流板表面上雾滴的扩散、雾滴的重力沉降，使雾滴形成较大的液滴沿着折流板流下。其脱除效率一般和烟道的形状，烟气的流速，以及雾滴的直径相关。

纤维床捕集雾粒是几种机理同时作用的结果。惯性碰撞需要一定的气流速度来达到较好的捕集效果，而对于直接拦截和布朗运动两种，气流速度越低，则效果越好。

纤维床捕集雾粒是几种机理同时作用的结果。惯性碰撞需要一定的气流速度来达到较好的捕集效果，而对于直接拦截和布朗运动两种，气流速度越低，汽车除雾器，则效果越好。

纤维床捕集雾粒是几种机理同时作用的结果。惯性碰撞需要一定的气流速度来达到较好的捕集效果，而对于直接拦截和布朗运动两种机气流速度越低，则效果越好。

玻璃钢除雾器-冀州亿恒(在线咨询)-除雾器由冀州区亿恒塑料制品厂.提供。冀州区亿恒塑料制品厂。(www.jzyhsuliao.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！