

供应英威腾电器汉中12v150ah MF150-12现货供应

产品名称	供应英威腾电器汉中12v150ah MF150-12现货供应
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾 型号:MF150-12 适用:机房不间断电源
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

英威腾12V38AH储能免维护蓄电池FM150-12直流屏/UPS//EPS

电话：400-609-9791 在线QQ：584747380联系手机：18701645369 期待您的咨询

英威腾蓄电池技术特点：

- 1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请国家专利。
- 2、选用优质耐用的进口隔板 选用电阻更小，更腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。
- 3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。
- 4、先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。
- 5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良
- 6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

英威腾蓄电池使用常识

1.新电池安装前，请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物，这些腐蚀物易造成接触不良，导致短路漏电。2.拆卸电池时，请先拆“搭铁极”，安装时请后安“搭铁极”。3.电池所含的铅和硫酸是环境污

- 染物，应小心存放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒置，以免电解液从小孔中漏出。
- 4.高温会导致电池自放电加快，避免在高温的环境中储放电池。
 - 5.避免与碱性物质混放。
 - 6.一旦车辆停止运行超过20天以上，应当拆卸电池的负极电线，以免发生漏电事故。

英威腾电池维护与保养

- 1、电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视
- 2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水)*切勿加酸*。
- 3、当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充电。
- 4、防止蓄电池过充电或长期亏电，过充会使活性物质脱落，亏电会使极板硫化，要保证调节器电压不能过高或过低。
- 5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。
- 6、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防烧伤人。
- 7、防止蓄电池长时间大电流放电，每次使用启动时间不能大于5秒，两次连续启动时间，中间间隔10-15秒。

英威腾蓄电池内部短路现象

- (1)充电时电压始终保持低值，有时降至零；(2)充电末期电池冒气泡很少或发生太晚；(3)充电时电解液温度过高，液温上升很快；(4)充电时电解液密度不上升或上升极慢；(5)放电时终止电压出现过早；(6)开路电压低。原因：(1)极板活性物质膨胀或脱落造成；(2)隔板损坏或穿孔；(3)导电物掉入电池内或两极板之间；(4)沉淀物过多，致使底部短路。排除：(1)去除膨胀物或沉淀物；(2)更换损坏的隔板；(3)清除掉入的异物。

FM系列产品特点:

- 1.完全密封，无需补液，免维护
- 2.体积小，能量密度高，输出功率大
- 3.内阻小，自放电低
- 4.不污染环境，不腐蚀设备
- 5.没有游离电解液，可任意方向放置

电池型号

外型尺寸 (mm)

重量 (kg)

长 (L)

宽 (W)

高 (h)

总高 (H)

FM7-12

151

64

98

99

2.6

FM10-12

151

99

95

100

3.8

FM12-12

151

4.0

FM14-12

151

4.2

FM17-12

182

76

166

166

5.8

FM18-12

182

6.0

FM20-12

181

78

170

176

6.4

FM22-12

181

6.6

FM24-12

166

175

125

125

8.6

FM33-12

196

131

180

180

10.3

FM38-12

197

165

170

13.8

FF50-12

257

132

202

202

17.5

FM65-12

350

166

174

174

22.8

FM80-12

305

170

205

237

29.6

FM90-12

329

172

227

227

30

FM100-12

329

174

215

215

32

FM120-12

407

173

240

240

38

FM150-12

482

47