

# 户外投影机恒温箱

产品名称	户外投影机恒温箱
公司名称	深圳市华太宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华太宝 型号:HT-TK1200 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南三社区吉政路21号10楼1001
联系电话	19864831005

## 产品详情

投影机恒温箱功能及特点：

整个防护箱可分为新风净化系统、湿度控制系统、排风系统、温度控制系统、环境监测系统五个部分，防风、防雨、防尘的同时，保持防护箱内部恒温恒湿。

- 1) 箱体进风风口安装初效过滤防水防尘网，通风网本体材质为难燃级ABS树脂，具有抗紫外线、静电特效，滤网材质、无纺纤维过滤棉防止8微米以上灰尘进入箱体内，确保投影机有效散热、延长使用寿命。
- 2) 无论环境温度湿度多高，能很快降温，除湿。真正做到恒温恒湿，在温度控制范围：0-40℃，湿度在0-75%RH之间任意设定温度湿度。控制精度较高，安装有专用分子筛除湿模块，在投影机不工作时也能控制箱体内湿度，保证投影机放置在干燥环境，保护好投影机电路，延长投影机寿命。
- 3) 投影机恒温箱开关机及数据更改可远程控制，箱体内温度，湿度可远程监控，可加防雷系统，避免雷电对投影机损坏。
- 4) 在柜体底部设置特殊结构-带风循环结构的PTC加温装置，安全并且温升快速，如果北方，冬天室外温度零下30度或更低，须特别设计双层保温箱体；

5) 柜体采用2门或三门结构，保证投影机现场安装双人对面对投影机移位方便；如果接线在尾部，则设置三门结构，保证接线操作方便执行；所有门体结构皆为防雨结构

6) 投影机权重优先，来电自动启动，投影机工作时所有加温，除湿等外界对气候环境的调节作用全部交给投影机柜自己执行；

7、防水等级IP64

8、防雨防雪防雷击

9、双通道独立供电

10、电力及通讯全部防水接口

11、防腐蚀防锈喷涂处理

12、冬季预加热系统

夏季高温急速制冷系统。

13、高节能设计。箱体外部环境温度湿度不恶劣情况下，一般不启动空调，用风冷方式，达到节能目的。

3万以上流明投影机，发热量相当大，如果恒温箱设计制造散热不好就会高温报警，影响投影机工作。经过工程师精心研究，成功的设计出了这款增强型投影机恒温箱。经过应用，验证性能稳定，散热良好，投影机工作正常。是一款市场上性价比很好的恒温箱。

户外广告策划，城市添彩工程，旅游景区观光等都需要投影机的参与与远程投射，投影机要求存储环境条件：温度：0-40 之间；湿度在0-80%RH之间，不能凝水。但是普通的钣金柜无法做到这一点，并且投影机在工作时，会迅时产生高温热量，必须及时散解；否则，高温导致投影机热保护停机，无法正常工作。华太宝根据投影机存储特点，专业设计投影机专用温控湿控三防箱。防尘，防水，防蚊蝇小虫，箱体双层加厚保温，透气，加温，除湿，降温，温控，湿控，继电器，接触器，空气开关，强力风机，双轴承低压长寿命静音风机，模块化组合，投影机固定，前后抬高固定，多门结构，方便投影机维护拆卸，散热交替工作，高透玻璃，百叶窗，12V电源，高/低功率多用插座选择，多组自稳定快速加热器件，内循环除湿烘烤模组，瑞士原装进口高精度温湿度控制探头，LCD高清息显示模组，电脑程序控制温湿度状态，远程控制保证投影机正常工作条件优先，脚手架平台固定装置；根据箱体外围尺寸，2.投影机安装尺寸，3，投影机及箱体安装方式，颜色，室外或是室内，4，投影机功率，是否激光型？镜头位置及大小尺寸？出风面，入风面，接线面

，在北方，要保温结构，及双层，南方一般不用,一切都可以定做。