

大棚骨架 立辉润悦 养殖大棚骨架

产品名称	大棚骨架 立辉润悦 养殖大棚骨架
公司名称	天津立辉润悦建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海大邱庄工业园
联系电话	13752394290

产品详情

钢架大棚安装方法：

- 1、用弯管机将钢架做成想要的形状，例如拱形、圆形、方形等形状，然后把做好的钢架形状架到大棚底座上。
- 2、钢架大棚的主要骨架需要使用到拉杆，压杆，立柱，以及拱杆等一系列的方法，因为不同的大棚跟不通位置上的钢架形状是不同的。
- 3、安装钢架大棚时，还要将大棚的长度高度测量好测量好，在大棚的各顶点做下标记，之后在选好你的位置上插入拱形的钢管，一般情况每个位置插2到3条钢架就可以。最后使用压模线勒在两根拱管中间的薄膜上。主要是对抗风力跟雨水用的。

天津立辉润悦商贸有限公司拥有10年以上农业大棚加工经验的技术团队，花卉大棚骨架，由生产部、质管部、供应部、配套产品销售部、工程部、售后服务部、组成。现有员工100多人。是一家集生产、加工、销售、安装为一体的大型经验丰富的大棚生产企业。我司可按客户需求定做各种规格大棚管、如椭圆管、圆管、异型阿、几字钢等。还可生产制定各种非标准棚、型温室大棚、连栋大棚、蔬菜大棚、农用大棚、养殖大棚、花卉大棚、葡萄大棚、瓜果大棚等各种规格钢架大棚。常年大量现货库存，大棚骨架，及大棚配件。

(1) 螺丝间距，可依板厚，作适当的配置，间距太小及太大均不好。如间距太小，有时会因太紧而引发

应力，造成破坏；如间距太大，又可使PC板固定不稳。为此推荐采用下间距：

A：板厚3.0mm以下，间距为10~20cm

B：板厚3.0mm以下，间距为20~30cm

C：若以压条固定时，间距为20~30cm

注：如用自攻螺丝直接固定PC板，则螺丝间距越大，板材越不易因应力而损坏。

(2) 螺丝孔的尺寸须考虑太阳能温室大棚骨架夏冬季节及昼夜热胀冷缩的不同。一般而言，养殖大棚骨架，螺丝孔径应比螺丝起码径大2~4mm，以预留膨胀空间

(3) 螺丝孔的位置离PC板的边缘太近时，非常容易造成破板，一般而言，螺丝孔的位置离太阳能温室大棚骨架边缘为螺丝孔直径的2.5倍以上。例如直径4mm的螺丝，则螺丝孔的位置至少离PC板边缘要有1cm以上。

(4) 螺丝切勿锁的太紧，大棚骨架搭建，否则产生变形，并引应力。

(5) 锁在太阳能温室大棚骨架析上的螺丝*
好不要选用自攻螺丝，否则产生应力，并且该应力随板材厚度增大而增大。

(6) 为减小螺丝以材的直接压力，可用垫圈充垫其间，但PVC垫圈及某些橡胶圈会破坏PC板，不可使用。建议使用垫圈的材质为三元乙丙橡胶，硅橡胶及氯丁橡胶。

天津立辉润悦商贸有限公司拥有10年以上农业大棚加工经验的技术团队，由生产部、质管部、供应部、配套产品销售部、工程部、售后服务部、组成。现有员工100多人。是一家集生产、加工、销售、安装为一体的大型经验丰富的大棚生产企业。我司可按客户需求定做各种规格大棚管、如椭圆管、圆管、异型阿、几字钢等。还可生产制定各种非标准棚、型温室大棚、连栋大棚、蔬菜大棚、农用大棚、养殖大棚、花卉大棚、葡萄大棚、瓜果大棚等各种规格钢架大棚。常年大量现货库存，及大棚配件。

温室大棚最早大范围的兴起是在九十年代的寿光，解决了北方冬季吃菜难的问题，并成功的将温室大棚及种植技术进行了推广，使寿光成为了蔬菜种植基地以及全国范围的蔬菜批发交易集散地。

温室大棚从最早的土墙日光温室、春秋拱棚，发展到连栋温室、智能温室，使蔬菜实现周年生产。

温室大棚目前最主要的作用，是实现了蔬菜水果的提前、延后、反季节上市，通过与陆地栽培蔬菜错开上市时间，让老百姓全年都有新鲜蔬菜可以吃。

大棚骨架-立辉润悦-养殖大棚骨架由天津立辉润悦商贸有限公司提供。天津立辉润悦商贸有限公司（www.tjdapenggujia.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。立辉润悦——您可信赖的朋友

, 公司地址：天津静海大邱庄工业园，联系人：杨经理。