

生产除垢剂的厂家/设备运行中填加,操作简单

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 生产除垢剂的厂家/设备运行中填加,操作简单 |
| 公司名称 | 东莞晋诚水处理科技有限公司 |
| 价格 | 120.00/桶 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区顺景花园20号 |
| 联系电话 | 0769-82336166 13532781729 |

产品详情

长期的实践使人们认识到,水质不良是影响锅炉安全,经济运行的重要因素之一.没有经过净化的天然水含有许多的杂质,这种水如果进入水汽系统,将会造成各种危害.如果进入锅炉或其它热交换器的水质不良,则经过一段时间运行后,在和水接触的受热面上,会生成一些固体附着物,这种现象称为结垢.

因为水垢的导热性能比金属差几百倍,而这些水垢又极易在热负荷很高的锅炉炉管中生成,所以结垢对锅炉的危害性很大.它可使结垢部位的金属管壁温度过高,引起金属强度下降.这样,在管内压力的作用下,就会发生管道局部变形,产生鼓包,甚至引起爆管等严重事故.水垢的生成还会减少受热管内流通截面,增加管内水循环的流动阻力,严重时甚至完全堵塞.这些就破坏了锅炉的正常水循环,妨碍锅炉内部的传热,降低锅炉的蒸发能力.生产除垢剂的厂家

JC-36除垢剂:

1. 用于锅炉水侧炉管已形成较薄的水垢或沉积物。
2. 含高效能水垢剥除剂，可逐渐将沉积炉内的各种水垢移除，不需化学酸洗。
3. 锅炉运转中能温和除去附着在炉管之沉积物。
4. 可将硬质水垢湿润，有助于水垢的移除。
5. 操作安全，不伤管，高效能的水处理剂。

外 观:黄色液体

PH 值:10-12

密 度:1.1

品 牌:晋诚

厂 家:东莞晋诚水处理科技有限公司

使用方法:

本剂可以原液或稀释液,用定量帮浦注入给水管线,或将药品分批于炉水排放后注入锅炉给水槽或炉内.

投入剂量:

- 1.依锅炉每日总补水量 \times 50PPM本剂,为其基本添加量,需以实际给水水质条件酌情增减使用.
2. 炉水中之残余磷酸盐(PO_4)需控制在 $> 20PPM$ 残留量为佳.
3. 如软水有硬度时,将消耗大量药品,并降低处理效果,因此软水必须处理良好,每日必须用硬度指示剂检测,维持无硬度,以确保处理效果.

注意事项:

使用时尽量避免触及眼睛、皮肤若不慎触及,请以大量清水冲洗之.

储存时需放在阴凉通风良好之地方.每次用后,必须将桶盖拧紧,以防氧化失效.

本品久放可能有少量沉淀析出,但不会影响药剂使用效果.