

电捕焦油器配件 湖北中颐和 吴忠电捕焦油器

产品名称	电捕焦油器配件 湖北中颐和 吴忠电捕焦油器
公司名称	湖北中颐和和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

产品详情

首先，电捕焦油器是不能一次性关闭的，需要先降档，电捕焦油器配件，缓慢的减少对电捕焦油器的送电，而在这个过程中，吴忠电捕焦油器，需要做的就是将电捕焦油器的隔离开关接地，同时，需要挂上禁止合闸的警示牌，其目的就是为了避免在断电的时候，其他员工误操作。然后就是关闭电捕焦油器的进出口阀门，电捕焦油器价格，在这个过程中要有一定的选择性，一般如果只是短暂的停电，而不是长期的停工，那么就不需要关闭阀门，只有在长期停工或者需要对电捕焦油器内部进行检修的时候，才需要关闭进出口阀门。

最后，在停止电捕焦油器的时候，应该向其中填入一定的煤气，使其内部处于正压状态。

2、控制柜故障，要知道为了保证电捕焦油器的使用安全，使用控制柜是必须的，但是在这个过程中，电容器很容易出现损坏，而电容器是可以替换的，所以在日常生活中，要准备好备件，一旦出现损坏，只要更换电容器就可以了。3、阀门关不紧，要知道如果电捕焦油器的出入口关不紧，不紧是会影响电捕焦油器的工作效率，蜂窝式电捕焦油器，还会影响之后的日常检查，而一般情况下，都是因为橡胶圈溶解导致的，所更换就可以了。

小修：

电捕焦油器每运行三个月小修一次，时间约4~8小时，主要是清扫电场电厂内积灰、尤其是需用压缩空气吹扫二级系统上的积灰;检查内部和外部运转机构并适当调整；检查和调整振打锤，两极的平直度及其间距并适当调整、擦净绝缘套管、瓷轴。检查分布板及其它各部并消除不正常现象；排灰系统是否畅通；校准指示仪表。

中修：

运行约半年~一年左右进行中修，中修时间约1至3天，内容如下：

检查每个电场中两极之间的间距，使其误差不超过规定值。

清除内部构件上的粉尘，如发现有个别电晕线脱焊或断线，简单的办法是剪掉，时间允许应换上新的。

清扫气体分布板的积灰。检查振打位置是否打在撞击杆的中心上。如有偏差要进行适当调整，检查振打轴轴承及锤的磨损情况，磨损严重应更换。

检查绝缘套管、是否有裂纹，应及时更换以保证其绝缘性能，清扫其上的粉尘。

检查个人孔门，检查门及法兰的密封性能。应严格保证其气密性。

检查保温层及防雨设施是否漏雨。

电器设备和其它通用设备按其说明书及通用规定进行检修。

大修

一般运行三年以上才进行大修，时间约5-15天，大修内容除上述小修、中修内容外还应检查有无损坏、锈蚀的零部件，应根据情况进行补焊或更换。焊渣毛刺除净。

电捕焦油器配件-湖北中颐和-吴忠电捕焦油器由湖北中颐和环境工程有限公司提供。湖北中颐和环境工程有限公司（www.xyzyh.com）在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，湖北中颐和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程。