

蚌埠虹吸排水厂家 虹吸排水厂家直销价位 林基管业

产品名称	蚌埠虹吸排水厂家 虹吸排水厂家直销价位 林基管业
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厂址：江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	13395512227

产品详情

虹吸式排水系统管道敷设应有哪些要求

- 1、雨水立管应按设计要求设置检查口，检查口中心宜距地面1.0m。当采用高密度聚乙烯（HDPE）管时，检查口的设置间距不宜大于30m；
- 2、雨水管道应按设计规定的位置安装；
- 3、连接管与悬吊管的连接宜采用45°三通；
- 4、悬吊管与立管、立管与排出管的连接应采用2个45°弯头或R不小于4D的90°弯头；
- 5、高密度聚乙烯（HDPE）管道穿过墙壁、楼板或有防火要求的部位时，应按设计要求设置阻火圈、防火胶带或防火套管；
- 6、雨水管穿过墙壁和楼板时，应设置金属或塑料套管。楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm，底部与楼板底面齐平。墙壁内的套管，蚌埠虹吸排水厂家，其两端应与饰面齐平。套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填实

选择虹吸排水中的管道又有哪些要求呢？

首先就是在安装管道之前要进行检验 在安装虹吸排水管道之前要对管件、管道和管道的支撑体进行检验，保证管道及配件的质量是没有问题的。同时还要根据管道的设计要求及规范标准对管道进行检验，检验合格后才可以正式投入使用。如果选择不符合管道的设计要求及规范标准的话，后期会有很大的安全隐患。然后就是要对管道中的管件和管子进行检查 虹吸排水的管道必须符合国家标准，同时在施工过程中，要对管件和管子进行检查，检查没有问题之后要进行合理的保管。需要注意的是要将不同材质的管道分别存放和保管，并且要保证管道不能有半点损坏，影响管道的使用和正常的排水。

还有就是管道的预制组合件要有刚性 在安装虹吸排水管道的时候，要看一下管道的预制组合件是不是具有刚性，这样的话利于延长使用的时间。同时为了方便运输和安装，虹吸排水预制的管子内部避免有杂物，关口要封闭，在活口上的编号要和施工图上的一致，这样的话才可以保证施工的质量。

最后就是在安装之前要对管道内部进行检查 在安装之前要对管道内部进行检查，一定要保证管道内部没有任何的杂物，然后再装上套管，并且要在套管和管道之间填充上阻燃材料，杜绝后期的安全隐患，施工完后在检查一遍，方可保证万无一失。 这些就是在安装虹吸排水管道需要注意的几个方面，总而言之，一定要细心和认真，保证安装的质量，避免出现不必要的麻烦和安全隐患。

虹吸雨水斗安装的注意事项：

防叶罩，虹吸排水厂家哪家好，反旋涡装置及其它助部件就在系统管道安装完成后再进行安装;

雨水斗各部件应按说明要求的顺序进行安装

斗体的安装应保证固定牢固

虹吸式雨水斗进水口应采取临时封堵措施，临时封堵应不漏水，虹吸排水厂家直销价位，以防止施工中突遇雨期屋面雨水直接流入室内或流入施工中的管道内选择几个靠近外墙面的雨水斗，连接临时管道出外墙面，作为施工临时屋面排水措施

蚌埠虹吸排水厂家-虹吸排水厂家直销价位-林基管业由江西林基环保新科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西林基环保新科技有限公司（www.linji-ah.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为三通较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!