

# 耳机音圈价格 佛山耳机音圈 盛迪电子

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 耳机音圈价格 佛山耳机音圈 盛迪电子      |
| 公司名称 | 东莞市盛迪科技有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 东莞市高埗镇凌屋村工业区            |
| 联系电话 | 13903037232 13903037232 |

## 产品详情

东莞市盛迪科技有限公司成立于2017年11月，耳机音圈生产厂商，是一家专业研发、生产精密注塑、VC M线圈、自粘线圈一体化加工销售的企业。

音圈（Voice Coil）直接的定义是通过音频电流的线圈，是电动式扬声器振动系统的重要组成部分，也可以说是扬声器的核心。音圈的性能会影响扬声器的声压频率特性，声压级，阻抗曲线、失真、瞬态特性、扬声器参数、音质等，特别是关系扬声器的承受功率和寿命。正像心脏疾病的致命因素一样，扬声器的损坏往往是从音圈开始的。

### 音圈材料选择

导线材料常见的有LDCK线、SV线、CCAW（铜包铝线）、扁线等，其主要特性如下：

LOCK线：使用温度在140℃，为溶剂型，一般用于小型低功率扬声器。

sv线：使用温度在200℃，为溶剂型，特点为固化后粘接性能很强，是音圈生产中最常用的线种之一

CCAW（铜包铝线）：比铜线质轻、比铝线导电率高且拉力强，其高频时阻抗与铜线相仿，用它制成的扬声器瞬态特性好、灵敏度高，耳机音圈价格，是高灵敏度扬声器中常采用的材料。

扁线：磁场利用率较圆线大（圆线磁场利用率为78%~91%，扁线为96%）

，特点为换能效率高，适于制作大功率扬声器，扁铝线更常用于专业扬声器（大功率、高灵敏度）。

### 音圈的结构

音圈中最常用的是带骨架的音圈，耳机音圈厂，如参考图，它由以下部分组成

- 1、音圈骨架(BOBBIN)。它是支持线圈的骨架，通常由牛皮纸、石棉纸、Nomex、铝箔、铜箔、玻璃纤维等组成。
- 2、漆包线。通常由自融漆包线如漆包无氧铜线、铜包铝线、纯铝线等组成。
- 3、补强纸。用来固定引线 and 增强音圈骨架刚性，佛山耳机音圈，通常由牛皮纸、萱花纸、Spunlace，Nomex和一些特殊的复合材料组成。
- 4、锦丝线。由一根或多根铜合金或者银合金薄片缠绕，再用此多股绞合或编织而成，根据需要还可以加腊、防水、防静电处理等。

耳机音圈价格-佛山耳机音圈-盛迪电子(查看)由东莞市盛迪科技有限公司提供。东莞市盛迪科技有限公司(www.dg-shengdi.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盛迪电子——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市高埗镇凌屋村工业区，联系人：梁经理。