

# 镀锌矩形风管多少钱 新乡镀锌矩形风管 钇光通风

产品名称	镀锌矩形风管多少钱 新乡镀锌矩形风管 钇光通风
公司名称	河南钇光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

## 产品详情

3、系统风管漏光检测时，光源可置于风管内侧或外侧，但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动，新乡镀锌矩形风管，在另一侧进行观察，当发现有光线射出，则说明查出明显漏风处，并应做好记录。

4、对系统风管的检测，宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上，系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时，低压系统风管以每10m接缝，镀锌矩形风管多少钱，漏光点不大于2处，且100m接缝平均不大于16处为合格；中压系统风管每10m接缝，漏光点不大于1处，且100m接缝平均不大于8处为合格。

### 屋面风管的安装

屋面风管做防水弯，镀锌矩形风管电话，出、回风口设置防虫网。

## 风管的严密性试验

- 1、风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。
- 2、检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯，或其他低压光源。
- 3、系统风管漏光检测时，光源可置于风管内侧或外侧，但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动，在另一侧进行观察，当发现有光线射出，则说明查出明显漏风处，并应做好记录。

1、当共板法兰风管的槽形板或形板宽度小于630mm时，板面不设滚压加强筋；当宽度大于或等于630mm时，板面必须设滚压加强筋，加强筋间距在300~400之间。

2、当风管长边尺寸大于800mm时，必须采取加固措施。加固措施可以采用立筋、角钢（内外加固）、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。

支、吊架间距

圆形风管直径或矩形风管长边尺寸

水平风管间距

镀锌矩形风管多少钱-新乡镀锌矩形风管-钇光通风(查看)由河南钇光通风设备有限责任公司提供。“消防排烟风机、防火排烟阀门、金属百叶风口、环保设备、消防器材”就选河南钇光通风设备有限责任公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)），公司位于：河南省商丘市民权县城关镇建业路88号，多年来，钇光通风坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。钇光通风期待成为您的长期合作伙伴！