

# 仙桃电缆沟盖板信赖推荐

产品名称	仙桃电缆沟盖板信赖推荐
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岳山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

## 产品详情

水沟盖板的主要优点是

- 1、高强度，轻结构  
(整体由扁钢麻花钢合理交互焊接而成，受力均匀，结构稳定，同时减少了钢材的使用量。)
- 2、防腐能力强，经久耐用外形美观(表面使用镀锌处理，抗腐蚀能力较强，使用寿命较长，镀锌后会在水沟盖板表面镀上一层锌层，锌层的颜色为亮银色，外观美观，色泽亮丽。)
- 3、表面亮泽不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁(水沟盖板有中空의格栅，污物雨雪会从中空的孔洞中排出。)
- 4、易于维护通风，采光防滑效果好(由于其结构的优势，电缆沟盖板，不阻阳光，通风性出众，防滑性能也非常出众。)
- 5、便于安装拆卸可重复使用(水沟盖板安装简洁，拆除也十分简洁，一次采购多次回报。)

污水处理排水沟盖板设计要点

- (1) 排水沟盖板的栅条间隙，应根据水泵允许通过污物的能力来确定。
- (2) 污水处理系统设计中，设两道排水沟盖板，一般在泵房前设一道中排水沟盖板，在泵房后设一道细排水沟盖板，同时排水沟盖板栅条间隙应符合下列要求：人工清除的为25—40mm，机械清除的为16—25mm，较大间隙40mm。
- (3) 如水泵前排水沟盖板间隙不大于25mm，污水处理系统前可不再设置排水沟盖板。
- (4) 栅渣量与地区的特点、排水沟盖板的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时，可采用：

栅条间隙16~25mm，0.1~0.05m<sup>3</sup>/103m<sup>3</sup>/d（栅渣/污水）栅条间隙30~50mm，0.03~0.01m<sup>3</sup>/103m<sup>3</sup>/d（栅渣/污水）栅渣的含水率为80%，密度约为960kg/m<sup>3</sup>。

## 地沟盖板的制作方法 & 焊接要求

### 板的制作方法 & 焊接要求：

地沟盖板的制作方法：机器压焊使用高压电阻压焊机，机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上，通过强大的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内，从而可以得到焊点坚固，稳定性和强度极高的高品质地沟盖板。该焊接工艺受设备和电流电压匹配的影响，一般双杆的焊接比单杆的强度高，该焊接工艺还与原料扁钢的高低有关系，扁钢宽度误差大可能影响焊接强度，使强度不一致；该工艺存在的缺陷是假焊和虚焊，假焊和虚焊容易使横杆剥脱

仙桃电缆沟盖板信赖推荐由昌邑市富凯铸造厂提供。仙桃电缆沟盖板信赖推荐是昌邑市富凯铸造厂（[www.cyfukai.com](http://www.cyfukai.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王学彬。同时本公司（[www.cyzhutiejinggai.com](http://www.cyzhutiejinggai.com)）还是专业从事山东井盖厂家，潍坊井盖价格，昌邑井盖批发的厂家，欢迎来电咨询。