

不干胶标签 日鑫条码 不干胶标签贴纸

产品名称	不干胶标签 日鑫条码 不干胶标签贴纸
公司名称	东莞市日鑫计算机条码有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二楼
联系电话	13543735679

产品详情

不干胶标签纸为什么会掉落，原因是什么？

不干胶标签纸是粘贴在物品上的一种常见的标签，应用十分广泛。不过不干胶标签纸在使用的过程中也会出现各种问题。

- 1.本身胶性不算很好。
- 2.粘贴太久，导致胶性过期。
- 3.用户粘贴不规范，可能只粘贴了一部分或是没有压紧或者表面凹凸不平。
- 4.环境比较潮湿。

目前我国标签印刷市场尚处于发展的初级阶段，还未成熟，未来空间仍然很大。因此，不干胶标签，我国标签印刷企业需要在技术和设备的自主创新方面继续做出突破，以先进的生产技术、稳定的质量、优质的服务、充足的资金不断地扩大市场份额。

说明书印刷对于不同方式的彩盒印刷选择不同的印刷纸张幅面，从而提高生产效率。在说明书印刷的覆膜生产过程中，要求很多的。

- 1.根据纸张的宽度，调理搭边的大小，搭边普通在1CM左右。
- 2.将薄膜按上纸的方向经导辊、消皱辊、调理辊进入压合部位。并调理薄膜位置与保送的纸张位置坚持划一。

3.翻开电热开关提早加热，将温度调理在100度左右。可根据纸张厚度或材质调理温度，普通控制在90—110度之间。

4.把待覆膜的产品居中放置在上至台上，调理两边挡规到适合的位置。

5.调理飞达和吸嘴，调理进纸端两个压纸轮的压力，压力要坚持分歧，避免纸张走偏；调理切纸机的切刀盘，收纸保送带及收纸台的挡规，不干胶标签制作，挡板离纸张1CM左右的位置。

说明书印刷需要把纸张纤维方向和包装盒的长边垂直，这样可以得到大限度的纸盒强度。

如何选择不干胶标签材质?

市面上很多种不同材质不干胶标签，一般用于产品标签，包装贴纸，车身，笔记本贴，键盘贴等，当我们想换掉贴纸，就要撕下来从新贴，大部分贴纸撕下来都会留下胶，不好处理，所以在选择上，我们要对不同不干胶标签有所了解，才可以正确选择更适合的材质。

铜版纸不干胶标签：一种比较薄的PVC背胶贴纸，优点是黏性大，不易起边，不干胶标签供应，基本上粘上不容易揭下来。这种材质多用于临时贴纸，商标贴纸，标签贴纸，包装贴纸，等！

pvc透明贴：一种弱溶剂贴纸，其优势是可以透光，透光度高，一般贴在玻璃上或者透光性好的材质上，特点是防水防晒。

3M车贴：市面上有蓝标和红标两种材质，蓝标多是国内加工生产，红标为韩国代工生产的材质，红标材质做工精良，口碑佳。适合制作车贴、高清户外写真，地铁广告，地贴等。移除不留胶，比较好清洗。

进口艾利贴纸：同3M齐名的材质，材质柔软，拉剪度高，适合汽车大面积改色，在其他应用上也非常的出色，比如商标贴，广告贴，包装贴等。

做车贴选择：3M贴、艾利贴纸共性都是防水防晒，移除性好

商标贴选择：铜版纸不干胶标签、pvc透明贴

包装贴选择：铜版纸不干胶标签、艾利贴纸

如何选择不干胶标签印刷材料的方法

不干胶标签印刷可以说存在于我们生活的方方面面，不干胶标签贴纸，从产品标签到价格贴牌，从使用说明到品牌推广不干胶标签印刷的存在为我们的生活带来了许多方便，也令标签印刷厂看到了商机。但需要注意的是，不干胶标签印刷技术需要不干胶标签材料，为了达到良好的印刷效果，在选择不干胶标签材料时一定要从多角度考虑，这样才能达到理想的不干胶标签印刷效果。

不干胶标签-日鑫条码-不干胶标签贴纸由东莞市日鑫计算机条码有限公司提供。东莞市日鑫计算机条码有限公司（www.tm147.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。日鑫条码——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二楼，联系人：林玉明。

