

# 广东耐磨固化地坪 耐磨固化地坪报价 鑫奇地坪

产品名称	广东耐磨固化地坪 耐磨固化地坪报价 鑫奇地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

## 产品详情

混凝土耐磨地坪 -混凝土耐磨地坪介绍混凝土耐磨地坪，俗称金刚砂地坪。地面硬化剂自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石地面的完美换代产品，进入80年代末期，耐磨地坪更是发达国家的选择。

矿物合金骨料（金刚砂）地面硬化剂由一定颗粒级配的矿物合金骨料，耐磨固化地坪报价，特种水泥，其它掺合料和外加剂组成，开袋即可使用。将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面，经专门手段加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。

### 1、基础层施工：

根据基础层的状况做好清理工作，保证基础层的清洁，这后续施工做好准备；

### 2、混凝土层施工：

浇倒基层混凝土，等混凝土初凝时去除泌水，使用加圆盘的专用抹光机进一步平整混凝土，广东耐磨固化地坪，以保证混凝土表面平整、密实；

### 3、硬化耐磨层施工：

混凝土初凝时将非金属骨料硬化剂撒在表面，同时用加圆盘抹光机抹平压实，约1-2小时后重复一次撒播及压实的操作，最后进行抛光密封并手工修补边角部分，使得骨料与混凝土地面形成一整体；

### 4、养护剂喷洒：

喷洒养护剂或覆盖薄膜以防止水分快速挥发引起开裂，耐磨地坪的整个操作过程保持在24小时内完成，耐磨固化地坪施工队，建议完工后一周内做伸缩缝处理；

## 5、施工养护：

这是金刚砂耐磨地坪施工的最后阶段，一般地坪在施工完毕后24小时后方可上人，7天后方可进行使用，但这都是在地坪所处的标准适宜温度25℃下的期限标准，若低温开放时间需适度处长，具体投入使用期限可根据地坪表面的凝固情况而定。

## 金刚砂耐磨地坪简介

金刚砂耐磨地坪是工厂预拌、现场即用的一种干撒型地坪材料，有红、黄、绿、灰等多种颜色可以选择，它的主要成份为天然的矿石，比较符合环保的理念。直接施工在处于初凝阶段的混凝土表面，经施工后形成一个坚硬密实，无尘美观而且又高度耐磨的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短；耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用；可配制各种色彩，达到美观要求。具有不易起尘，清洁简便，成本低，工艺简单，使用年限高，耐磨固化地坪工程，耐磨、抗冲击性强等优点，是水磨石地面的完美替代产品。

## 2金刚砂耐磨地坪特点

济南艺术学校地下车库工程，建筑面积12380m<sup>2</sup>，本工程采用钢筋砼框架结构，原设计采用耐磨地坪漆，经市场考察结合工程使用功能，地面变更采用金刚砂耐磨地坪一次抹光成型，基层混凝土厚度120mm，设计强度为c25，6.5间距200mm抗裂钢筋网；垫层混凝土厚度60mm，设计强度为c20。

## 3金刚砂耐磨地坪施工工艺

### 3.1 抹光面放样

依建筑物结构基准墨线（如墙面+50cm线），用水准仪在地坪浇筑区域内定出混凝土预定浇筑厚度，设置水平高程标记，并认真复核，控制较大凹凸偏差在3-5mm以内。

广东耐磨固化地坪-耐磨固化地坪报价-鑫奇地坪(推荐商家)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。广东耐磨固化地坪-耐磨固化地坪报价-鑫奇地坪(推荐商家)是天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（[www.xinqidiping.com](http://www.xinqidiping.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史先生。