

二氧化氮检测仪 加拿大BW GAXT-D-DL

产品名称	二氧化氮检测仪 加拿大BW GAXT-D-DL
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-D-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

可检测气体：H₂S，CO，O₂，SO₂，CL₂，HCN，NO₂，NH₃，PH₃，ETO，CLO₂，O₃，NO。

加拿大BW气体检测仪作为国际一线品牌产品，不仅具有优异的产品质量和性能，同时与其他国际品牌相比，极有很高的性价比。产品在冶金、石油化工、市政、造纸、消防等领域，具有广泛的的应用。

主要特点：

防护等级IP66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用

LCD连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开

体积小重量轻（28*50*95毫米/82克）携带使用方便

在警报时有95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁

2年电池使用寿命且可更换3V相机电池

内置震动报警功能适合于高口音场合下使用

简单的自动校准程序且可更换插接式传感器

按下按钮时可显示峰值（单位为ppma或%）

本检测仪可设置的低限、高限、TWA和STEL报警点

为了评估累计的暴露危险本探测仪记录并显示TWA和STEL数值

全功能自测试：传感器、电池和电路，振动/听觉/视觉的声光动三级报警

随机配带：测试盖和软管，包括电池、传感器和仪器及中英文使用说明书

仪器说明：

随机：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书

功能：密封防护等级IP66/67防水防雨防尘，内置振动功能；液晶数字显示、声光报警、内置高低限和TWA/STEL报警及峰值、启动自动测试功能、多种语言显示选择

技术指标：

检测气体：二氧化氮

测量范围：0~50ppm

一般规格：坚固耐用，防震合成材料制成

检测原理：电化学传感器（带温度补偿）

校准：自动标定与归零

背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

自测：启动时（自动）全功能自测试

显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明

读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）

报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别

听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出

电池：3V Energizer 1CR2 系列锂电池

工作温度：-20°C至50°C

防护等级：高防水性IP66/67防护外壳

EMI/RFI：符合EMC Directive 89/336 EEC的规定

应用领域：所有领域，市政工程，石油和天然气，矿山煤矿，金属冶炼，燃气/天然气，污水治理，航空航海，食品饮料，制药，农业，消防。