

GAXT-G-DL臭氧检测报警仪0-1PPM

产品名称	GAXT-G-DL臭氧检测报警仪0-1PPM
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-G-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

GAXT-G-DL臭氧检测报警仪可以检测硫化氢H₂S，一氧化碳CO，氧气O₂，二氧化硫SO₂，氨气NH₃，磷化氢PH₃，氯气Cl₂，二氧化氯ClO₂，一氧化氮NO，二氧化氮NO₂环氧乙烷ETO，臭氧O₃等有毒有害气体；

GAXT-G-DL臭氧检测报警仪以舒适耐用为设计理念，它具有多种有效的有毒气体模式，能够可靠地监控任何单一有害气体。通过简单的开/关操作，这种单一气体探测器利用可现场更换的2年型电池和传感器提供长久的使用寿命。

GAXT-G-DL臭氧检测报警仪特点：

专为恶劣条件设计

准确可靠的历史数据记录

设计小巧而轻便，佩戴感觉舒适

密封防护等级IP66/67防水防雨防尘

简单的自动校准程序；

启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检

内置式防震外罩，内置振动功能，适用于高噪声区

内置高低限和TWA/STEL报警及峰值

GAXT-G-DL臭氧检测报警仪规格：

大小1.1 x 2.0 x 3.75 英寸/2.8 x 5.0 x 9.5 厘米

重量2.9 盎司/82 克

警报- 视觉、振动和声音(95 分贝)- 低、高、STEL、TWA

泵兼容 Sampler 电动泵

一般电池寿命使用可更换式 3 伏电池时的寿命为2 年(标准)

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

配有密码保护的防篡改设置

操作温度：-40 至 +122 ° F/-40 至 +50 ° C(H₂S, SO₂, HCN), -22 至 +122 ° F/-30 至 +50 ° (CO), -4 至 +104 ° F/-20 至 +40 ° C(NH₃), -4 至 +122 ° F/-20 至 +50 ° C(CL₂, NO, NO₂, PH₃, ETO, CLO₂, O₃, O₂)

操作温度(非冷凝)：15% - 90%

GAXT-G-DL臭氧检测报警仪随机：

可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书

我公司主要经营便携式气体检测仪,固定式气体探测器,有毒有害气体检测仪,氧气检测仪,一氧化碳检测仪,硫化氢检测仪,可燃气体检测仪,复合式多种气体检测仪,四合一气体检测仪,正压式空气呼吸器,高压空气充气泵