

XT-XWHM-Y-CN泵吸式四合一气体检测仪/报警仪

产品名称	XT-XWHM-Y-CN泵吸式四合一气体检测仪/报警仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:XT-XWHM-Y-CN 产地:加拿大
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

XT-XWHM-Y-CN泵吸式四合一气体检测仪/报警仪可以可靠地监测多四种有毒气体，它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器，以适合您的应用。采用新的智能泵技术后，进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。大程度降低泵阻塞的机率，并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。

XT-XWHM-Y-CN泵吸式四合一气体检测仪/报警仪特点：

MAX-XT单按钮操作，简单易用

采用 Smart Sample 泵技术，采样结果更精确

小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用

一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术

MAX-XT采用半导体压力传感器的业内好的堵塞检测

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

Fleet Manager II 可方便您管理检测仪

配有标准的数据记录和事件记录功能

XT-XWHM-Y-CN泵吸式四合一气体检测仪/报警仪功能：

LCD 可不间断地实时显示气体浓度

小巧而轻便的设计，使佩带感觉很舒适

防水

简单的自动校准程序；与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容

启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检

明亮的广角可视警报光柱

内置式防震外罩

XT-XWHM-Y-CN 泵吸式四合一气体检测仪/报警仪参数：

大小 5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

重量 11.1 盎司 / 396 克

温度 -4 至 122°F / -20 至 50°C

湿度 10% 至 - 相对湿度（非冷凝）

报警- 视觉、振动、声音 (95dB) 低限、高限、STELTWAOL（超限）、电量不足、泵测试

视听警报在检测仪启动时激活，视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报
电池的寿命标准，使用寿命 13 小时 @ 32°F / 0°C 10 小时 @ -4°F / -20°C 6 小时即可充满电

等级 EMI / RFI：符合 EMC 导则 89 / 336 / EEC IP66 / 67

认证与许可

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

IECEX: Ga Ex ia IIC T4

ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4

XT-XWHM-Y-CN 泵吸式四合一气体检测仪/报警仪标准配置清单：

仪器整机 1 个、过滤膜 5 个、滤网 1 个、工具螺丝刀 1 个、防尘滤片 5 个、泵吸式软管 2 根、充电器 1 个、光盘 1 个、检验报告 1 个、使用说明 1 个