

# GasAlertMicroClip XL四合一气体报警仪工业用

产品名称	GasAlertMicroClip XL四合一气体报警仪工业用
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:MCXL 产地:北京
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

GasAlertMicroClip XL四合一气体报警仪工业用可提供经济划算的有毒气体防护。轻薄小巧型设计使其易于携带，并且可使工作人员专注于手头工作，不受负重影响。

GasAlertMicroClip XL四合一气体报警仪工业用特征：

LCD实时显示气体浓度的连续

小巧轻便的设计使得它穿着舒适

防水

简单的自动校准程序

兼容BW microdock II自动测试和校准站

全功能自检的传感器，电池状态，电路的完整性和听觉/视觉警报启动

18小时的电池续航，在6小时的费用

明亮的宽角度的视觉报警

防篡改数据，一个按钮操作

兼容采样器机动远程采样泵

配备高噪声区域内振动报警

IP68防水等级

大电量长续航

令人难以置信的纤巧，佩戴感觉舒适

简单的单按钮操作满足多种气体的多面性

从视觉上保持与 IntelliFlash 的符合性

异常低的拥有成本

GasAlertMicroClip XL四合一气体报警仪工业用规格:

仪器尺寸：

XL-X3：11.25 x 6.00 x 3.22 厘米（4.4 x 2.4 x 1.2 英寸）

重量：

XL：190 克（6.7 盎司）

X3：179 克（6.3 盎司）

工作温度：-4 °F 至 +122 °F（-20 °C 至 +50 °C），

存放温度：-40 °F 至 +122 °F（-40 °C 至 +50 °C）

工作湿度：0% 至 95% 相对湿度（非冷凝）

报警点：可随地区变化并由用户定义。启动自检时，所有报警

设置点自动显示。

检测范围：

硫化氢 (H<sub>2</sub>S)：0-100 ppm（增量为 1/0.1 ppm）

CO：0 - 500 ppm（增量为 1 ppm）

O<sub>2</sub>：0 - 30.0% vol.（增量为 0.1% vol.）

可燃物气体 (LEL)：0 - 100（LEL 增量为 1%）或

0 - 5.0% v/v 甲烷

传感器类型：

H<sub>2</sub>S、CO、O<sub>2</sub>：单一插入式电化电池

可燃气体：插入式催化珠

O<sub>2</sub> 测量原理：毛细管控制的浓度传感器或氧气泵。

报警状态：TWA 报警、STEL 报警、低限 (OL) 报警、高限报警、多种气体报警、超限报警、电量不足报警、置信蜂鸣音、自动关闭报警。

声音报警：30 厘米 (1 英尺) 距离，约 95 分贝 (通常为 100 分贝) 可变脉冲报警器

视觉报警：红色发光两极管 (LED)

显示屏：字母数字式液晶显示屏 (LCD)

背景光：按下按钮以及在报警条件下亮起 5 秒钟，除非启用了隐藏模式。

自检：启动时开始进行

校准：自动归零和自动校准