

# 彩钢夹芯板公司 金华彩钢夹芯板 科洁净化放心选择

产品名称	彩钢夹芯板公司 金华彩钢夹芯板 科洁净化放心选择
公司名称	浙江科洁净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市塘西古镇兴中路511号万华科技大厦1215室
联系电话	15658162656 15658162656

## 产品详情

### 彩钢夹芯板的安装

彩钢夹芯板的安装：

彩钢夹芯板的安装一般采用活动脚手架，在保证施工脚手架的承载能力时，还要考虑到：

- (1)幕墙面、作业面与轴线之间的距离;
- (2)对照参考面找出控制点的间距与位置，注意通视性;
- (3)对照参考面找出安装角的间距;
- (4)与控制标高之间的水平差;
- (5)与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。

搬运板材时应两头同时抬起，以免损坏表面氧化膜或涂层。安装墙面板时，每次只能起吊1块板，应采用厂家提

供的专用夹具在墙板长度方向的拼接处2点起吊墙板。起吊过程中要缓慢进行，要用风绳加以控制，避免与已安装的

墙板磕碰，脚手架突出部位用软性材料包裹。

彩钢夹芯板的固定主要有2种方式：一种是自攻螺钉穿过墙板直接固定在墙面次结构上。另一种方式是自攻螺钉

通过连接件间接与墙面次结构连接。

幕墙板安装精度：立面垂直度2mm，彩钢夹芯板报价，表面平整度3mm，接缝平直度0.5mm.安装时应按厂方提供的技术手册严格执行

彩钢夹心板的分类：??1.就芯材来分有六种：

聚苯夹芯板即EPS夹芯板（目前市场上，应用最为广泛的品种）；??挤塑聚苯乙烯夹芯板即XPS夹芯板；

??硬质聚氨酯夹芯板即PU夹芯板；??三聚酯夹芯板即PIR夹芯板；??酚醛夹芯板即PF夹芯板；

??岩棉夹芯板即RW夹芯板。??2.就面板来分有两种：

??金属面板与非金属面板两种。金属面板易加工，可以做成各种形状，但有些场合

??非金属面板有着金属面板所不及的作用，如耐腐蚀、耐撞击方面等。广泛用于大型工业厂房，仓库，体育馆冷库，活动房，彩钢夹芯板厂家，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热防火的场所。

夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防火，防水于一体，且无需二次装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好，是一种用途广泛，极具潜力的高效环保建材.彩钢夹芯板的应用趋势：目前彩钢夹芯板使用的板芯主要有酚醛泡沫、聚苯、挤塑聚苯乙烯、硬质聚氨酯、三聚酯和岩棉等，而酚醛泡沫具有优异的防火保温性能，是其他材料无法替代的，（例如：酚醛泡沫的保温效果是聚苯的2倍多，防火性能上也比聚氨酯要高，聚氨酯燃烧时会释放含氰化氢的浓烟）随着国家对建筑防火的重视以及相关法律法规的出台，相信酚醛彩钢夹芯板将成为未来活动房用材的主导。

## 彩钢板组合房

\*组合活动房是一种全新概念的环保经济型活动房屋，是一种以轻钢为骨架、以夹芯板为围护材料，以标准模数进行空间组合，彩钢夹芯板公司，构件采用螺栓连接，可方便快捷地进行组装和拆卸，金华彩钢夹芯板，实现了临时建筑的通用标准化、环保节能、快捷高效的建筑理念，使临建房屋进入一个工业化生产、可库存、可多次周转使用的定型房屋产品领域。

\*以轻型墙体支撑轻型屋面（自重10-15kg/m<sup>2</sup>）

\*采用纵横墙承受屋面荷载。房屋的空间刚度依靠纵横墙和屋面组成的连续六面体来保证。帮当横墙间隔大于6 m<sup>2</sup>应加设板柱。

\*板于板间通过铝型材、金属连接以及间距200mm<sup>2</sup>的铝铆钉连接成整体，板与地面采用膨胀螺栓与槽型金属件联结。整栋房屋的屋面板墙板，墙板与墙板间可看作铰接，如同一个开口向下、内部有若干道纵横分隔板的盒子结构。

\*由于房屋重量轻，自重约50-70kg/m<sup>2</sup>，传到地面上约为150kg/ m<sup>2</sup>，自重对地基基础已成为很不重要的因素。因此设计中不考虑专门基础，而只需将混凝土地坪直接与墙面板相连即可。

彩钢夹芯板公司-金华彩钢夹芯板-科洁净化放心选择(查看)由浙江科洁净化工程有限公司提供。彩钢夹芯板公司-金华彩钢夹芯板-科洁净化放心选择(查看)是浙江科洁净化工程有限公司（meizhan.zjkxjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。