

艾珀耐特采光板厂家批发 960型

产品名称	艾珀耐特采光板厂家批发 960型
公司名称	泰兴市艾珀耐特复合物材料有限公司
价格	26.00/米
规格参数	标准厚度:1.2mm , 1.5mm等 抗紫外线:99%以上 宽度:0.6米、1米、1.2米等
公司地址	根思乡同心路88号
联系电话	13852882647

产品详情

【产品特点】桂林 艾珀耐特采光板厂家批发

艾珀耐特采光瓦价格【检测标准】FRP采光板、采光瓦、玻璃钢采光瓦、玻璃钢瓦、透明瓦常用的检测指标包括拉伸、弯曲、冲击强度，透光率、氧指数、厚度、巴氏硬度等，现在使用的国家标准为：GB/T 14206-2005。【注意事项】采光瓦在工业厂房、农业蔬菜大棚等地有着广泛的应用，在安装过程中要注意以下问题：采光瓦在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的2mm，以作为热胀冷缩之用，避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。采光瓦与钢板在纵向搭接时，小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工。采光瓦需要搭接时，搭接长度为200 - 400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，普通压型钢板，一般不考虑做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封胶，咬合板则需做收边。采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂，必须在采光板的横向位置，放置一块1200mmx300mm防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。

【采光瓦的布置方式】屋面采光板布置时一般采用从屋脊到屋檐通条采光，或从屋檐到屋中檩条的半通条采光。如果屋面采光率打不到室内采光的要求时，可增加采光带的条数（增大采光面积）或通过侧墙采光来补充。采光瓦属于热固性材料，在制作时难以做到和压型钢板一样的效果，所以在纵向搭接的地方，容易出现因为搭接不吻合而漏水的问题，尤其是角驰和180°和360°直立锁边类型的板型，在类似于开天窗的点式采光带布置中很难处理，具有极大的漏水隐患。采光带布置太宽时，工人在施工时容易发生踩踏的现象，导致采光板开裂，甚至发生安全事故。尤其在采用加钢收边的采光板咬合时，因为咬口机无法直接压在采光板上，导致无法施工。或者施工成本很高，且采光板很易损坏，可采取隔一条彩钢板增加采光板的方式予以解决。