

嘉峪关医院污水处理设备

产品名称	嘉峪关医院污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	6600.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌600 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

我公司研发的污水处理设备工艺说明：

工艺选用臭氧消毒,臭氧对所有细菌繁衍体,原虫如绿脓杆菌,大肠杆菌,金黄色球菌,芽孢,真菌,菌毒,霍乱弧菌,结核杆菌和蠕虫卵都有很强的杀灭作用。

设备工艺包括：臭氧氧化,活性炭吸附,生物降3个步骤。

在对有机物的去除上,先发挥臭氧的强氧化才能,将有机物氧化成可被生物降解的小分子有机物,接着使用活性炭的吸附功能将其吸附,再由吸附在活性炭上的生物对吸附的有机物进行生物降解。

而臭氧分化后发生的氧,进步水中的溶解氧,使水中溶解氧常呈饱和状况或挨近饱和状况,又为活性炭处理中的生物降解解除提供必需条件。

适用范围：

北京市,天津市,上海市,重庆市,香港,澳门 河北：石家庄市,唐山市,秦皇岛市,邯郸市,邢台市,保定市,张家口市,承德市,沧州市,廊坊市,衡水市。 内蒙古：呼和浩特市,包头市,乌海市,赤峰市,通辽市,鄂尔多斯市,呼伦贝尔市,巴彦淖尔市,乌兰察布市。 辽宁：沈阳市,大连市,鞍山市,抚顺市,本溪市,丹东市,锦州市,营口市,阜新市,辽阳市,盘锦市,铁岭市,朝阳市,葫芦岛市。

排放标准

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号

控制项目

排放标准

预处理标准

1

粪大肠菌群数 (MPN/L)

500

5000

2

肠道致病菌

不得检出

-

3

肠道病毒

4

pH

6-9

5

化学需氧量 (COD)

浓度 (mg/L)

允许排放负荷 (g/床位)

60

60

250

250

6

生化需氧量 (BOD)

20

20

100

100

7

悬浮物 (SS)

8

氨氮 (mg/L)

15

9

动植物油 (mg/L)

5

10

石油类 (mg/L)

11

阴离子表面活性剂 (mg/L)

10

12

色度 (稀释倍数)

30

13

挥发酚 (mg/L)

0.5

1.0

14

总氰 (mg/L)

15

总汞 (mg/L)

0.05

0.05

16

总镉 (mg/L)

0.1

17

总铬 (mg/L)

1.5

18

六价铬 (mg/L)

19

总砷 (mg/L)

20

总铅 (mg/L)

21

总银 (mg/L)

22

总A(Bq/L)

1

23

总B(Bq/L)

24

总余氯1) 2) (mg/L)

经济日报-中国经济网北京3月25日讯（记者喻剑）总投资1.9亿元的广东省珠海市高栏港区石化园区工业污水处理厂一期工程将于今年底建成，12月投入试运行，日处理污水可达2.5万吨。

在高栏港区石化工业区石化五路西北侧的一块空地上，4台打桩机正在繁忙作业，开展桩基施工。据了解，高栏港区石化园区工业污水处理厂由珠海汇华控股集团有限公司和法国苏伊士环境集团共同出资成立的珠海高栏港中法水务有限公司投资建设和运营。污水处理厂一期工程项目预计投资1.9亿元，占地面积为22218平方米。污水处理厂服务范围为高栏港园区石化基地和港口物流区的新改扩建项目的高浓度污水，以及珠海碧辟化工有限公司和珠海华丰纸业有限公司等原有企业经过处理达到相关行业标准的低浓度废水。