

声测管生产厂家，螺旋式声测管，钳压式声测管，套筒式声测管

产品名称	声测管生产厂家，螺旋式声测管，钳压式声测管，套筒式声测管
公司名称	沧州晟迈钢管有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:沧州晟迈钢管有限公司 型号:50/54/57 产地:河北
公司地址	河北省沧州市运河区香堤荣府27#楼1单元10层1003号房（注册地址）
联系电话	15383372923

产品详情

沧州晟迈声测管的工艺质量控制

沧州晟迈声测管的埋置、沧州晟迈声测管的直径、沧州晟迈声测管的壁厚、沧州晟迈声测管的安装质量控制、让我们一一说明

4.1 沧州晟迈声测管的埋置数量
沧州晟迈声测管的埋置数量，交通和建筑规范略有区别，交通部公路工程基桩动测技术规程规定如表1规定。

4.2 沧州晟迈声测管的直径
超声波检测放入沧州晟迈声测管中的换能器直径一般为30 mm左右或更小，规范规定沧州晟迈声测管内径比换能器直径宜大10 mm ~ 20 mm，因此选用沧州晟迈声测管宜选用直径40 mm ~ 60 mm钢管。

4.3 沧州晟迈声测管的壁厚
沧州晟迈声测管的壁厚要求，除能满足工艺性能外，还要确保安全使用，宜符合表2要求。

5 沧州晟迈声测管的安装质量控制
超声波法检测对沧州晟迈声测管总体要求是：接头牢靠不脱开，密封不漏浆；管壁平整不打折，平顺无变形；管体竖直不歪斜；管内畅通无异物。

5.1

埋设沧州晟迈声测管埋设深度应埋设至灌注桩的底部，其上端应高于灌注桩顶面300 mm ~ 500 mm，同一根桩的沧州晟迈声测管外露高度宜相同。

5.2 密封
沧州晟迈声测管的底部应采用焊接盲盖或钢板来保证密封不漏浆；沧州晟迈声测管安装完毕后应将上口加盖或加塞封闭，以免浇灌混凝土时落入异物，致使孔道堵塞。