

RS70C手扶式大单轮压路机

产品名称	RS70C手扶式大单轮压路机
公司名称	济宁捷通重工科技有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	
公司地址	金乡县城开元大道西首路北亿九科技大楼二楼（注册地址）
联系电话	18553772393

产品详情

我厂专业生产小型压路机，最新液压系统手扶单轮压路机、手扶双轮压路机、小型座驾式压路机、1吨压路机，2吨压路机、3吨压路机、4吨压路机,规格齐全，手扶式压路机产品介绍；

手扶式压路机整机体积小，一人手扶就可以使用，压实的深度可以达到15-20公分，设计为单轮单振原理，

且钢轮上装有刮板，在压实路面的过程中可以将一些粘到轮子上的沥青和泥土刮掉，保持钢轮的表面平滑保障压实效果，是小型压路机里为数不多可以压沥青路面的机器。

手扶式单钢轮压路机的手柄有两个操作杆，一个可以控制前进和后退，一个是油门。手扶单轮压路机的振动方式就是将油门加到大后产生较大的激振力。

手扶式单钢轮压路机采用无级变速，前后换向行走方便。配备电启动内燃机动力，性能优越，启动容易，可根据具体环境选择风冷或水冷，使用寿命更长

手扶式压路机产品特点；

- 1.作业半径小，可在狭小的区域内工作，适用于沟槽回填；
- 2.国内名牌柴油机或HONDA汽油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 3.采用国际名牌液压传动单元，无级变速，前后行走，换向方便；
- 4.发动机电启动，机器振动液压控制，操作更加轻松方便；
- 5.安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；
- 6.采用国际知名NSK轴承，名牌三角带，保证了机器的工作性能；
- 7.表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；此产品已通过CE认证.

手扶式路机安全操作

- 1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。
- 2、换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速
- 3、严禁压路机在坚硬的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调频的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、压路机在高速行驶时不得接合振动。

感谢您关注我们的产品

我们厂采用进口产品 超前的技术 庞大的工厂规模 让我们捷通压路机在压路机行业有很好的口碑 是所有买家的首选

获取更多详情请咨询我们销售经理 电话18553772393