

DMF-T直通式电磁脉冲阀

产品名称	DMF-T直通式电磁脉冲阀
公司名称	泊头市蓝润环保设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡刘三番村（经营场所）
联系电话	18803178987

产品详情

DMF-T直通式电磁脉冲阀为直角式阀，其进出口之间是180度，它适用于储气筒与除尘喷吹管的安装连接，气流畅通，能提供符合要求的脉冲清灰气流。DMF-T直通式电磁脉冲阀与气箱脉冲袋式除尘器配套。

DMF-T直通式电磁脉冲阀的工作原理：

膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室，当接通压缩空气时，压缩空气通过节流孔进入后气室，此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀处于“关闭”状态。

脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁后移，阀后气室放气孔打开，后气室迅速失压，膜片组件后移，压缩空气通过阀输出口喷吹，电磁脉冲阀处于“开启”状态。

脉冲喷吹控制仪电信号消失，电磁脉冲阀衔铁复位，后气室放气孔关闭，后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。

DMF-T直通式电磁脉冲阀技术指标：

- 1、工作压力：0.4 ~ 0.6Mpa。
- 2、工作介质：清洁空气。
- 3、工作电压：DC24 ± 10%，AC220V ± 10%。

4、工作电流：0.9 , 0.23。

5、使用环境：温度-10 oC ~ +55oC , 空气的相对湿度不超过85%。

6、使用寿命：膜片喷吹100 万次或三年。