

长丰CFTG-100桌上型恒温恒湿试验机

产品名称	长丰CFTG-100桌上型恒温恒湿试验机
公司名称	广东长丰仪器有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:长丰仪器 型号:CFTG-100 产地:东莞
公司地址	长安镇振安路乌沙段咸西工业区14号
联系电话	0769-81769118 13922972915

产品详情

桌上型恒温恒湿试验机的性能参数

手机：13922972915。

恒温恒湿试验机用于各行业检测材料、产品等工序，通过模拟环境条件设定标准试验程序的方法来校验样品在设定环境条件下进行检测，看试验品在设定温度下运行是否保持完好和正常工作。桌上型恒温恒湿试验机自动接通电加热器，将空气加热以提高室温；并同时自动运行制冷除湿，而达到降湿的目的。

恒温恒湿试验机广泛适用于科研单位、质检机构、大专院校以及橡胶、汽配、电子元器件、数码产品、家用电器、塑胶、金属、电线电缆、鞋材、皮革、纺织、包装、建材、化工、航空等行业均可使用恒温恒湿试验机对品质管制、进料检验、产品试验测试。

桌上型恒温恒湿试验机的特性：

- 1，体积小，使用空间大，适合实验使用。
- 2，特殊设计，机器可重叠，不占空间。
- 3，可扩充性强，BIAS，记录器。
- 4，送风循环设计，温湿度分布均匀性佳。
- 5，之安全保护周全及停电记忆。
- 6，序接点，可配合动态及量测试验。

恒温恒湿试验机技术参数：

温度范围

-70~150

湿度范围

20%~98%RH

温度稳定度

± 0.3

湿度稳定度

± 2.5%RH

温度分布均度

± 0.5

湿度分布均度

± 2%RH

升温时间

常温~150 约20min

降温时间

20~0 约20min

内箱尺寸CM

80*85*60等（可定制）

外箱尺寸CM

以客户要求为准

内箱材质

SUS-304#不锈钢

外箱材质

精美钢板烤漆

恒温恒湿试验机测试参数：

测试环境条件：环境温度为+25、相对湿度 85%、环冷却水温不低于12、不高于26、循环冷却水供水压力为0.32 ~ 0.45MPa，试验箱内无试样条件下；

温度范围

-40 ~ 150

温度波动度

± 0.5

温度偏差

± 1.5

湿度范围

20% ~ 98%R.H

湿度波动度

± 2.0%R.H

湿度均匀度

± 3.0% (空载测试)

升温时间

常温至150度C，约35min。

降温时间

常温至-40度C，约45min。

有源负载能力：

低温恒定试验时

- 10 :约11KW

- 25 :约9KW

- 40 :约7KW

- 45 :约5KW

高温恒定试验时

25 :约5KW

55 :约5KW

65 :约5KW

75 :约5KW

湿热恒定试验时

35 , 95%RH:约5KW

65 , 95%RH:约5KW

交变湿热

5KW发热量满足 : GB/T2423.4 交变湿热试验方法Db