

## 芜湖2米高施工围挡厂家瑞通联合/芜湖工地建筑挡板规格及报价

产品名称	芜湖2米高施工围挡厂家瑞通联合/芜湖工地建筑挡板规格及报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)
联系电话	18942925688

### 产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m\*3.0m

立柱规格：120\*120PVC立管，

内衬为：100\*100\*1.1钢管；

上下横管规格：80\*50PVC管，

下横管内衬为：40\*40\*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

### 芜湖2米高施工围挡厂家瑞通联合/芜湖工地建筑挡板规格及报价

随着城市的建设，武汉到处都修路，无论是旧路扩宽还是新路平铺，都少不了施工围挡的身影，这样可以保证行人与行车的安全，也能保障施工场地不会遭到破坏。下面就给大家介绍一下常见的三大工程围挡都有哪些特点以及组成方法介绍。芜湖2米高施工围挡厂家瑞通联合/芜湖工地建筑挡板规格及报价

- 一、园林绿化工程围挡的使用要求：1、该围挡主要适用于一周以内工期的园林绿化施工。
- 2、绿化施工围挡的两边需要使用一百公斤以上的沙袋作为支撑。
- 3、围挡下脚用油漆喷刷成黄黑相间交

通安全斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。

二、应急抢险工程围挡的要求：

1、应急抢险的工程围挡框架采用DN25的1寸镀锌管，围栏采用1.2mm镀锌板制作。

2、关于联结性则是采取的插销方式进行连接。

3、表面则需要张贴反光膜，保证夜间车辆能够及时绕行。三、交叉路口围挡的要求：1、距离交叉路口20m范围内的机动车道的施工围挡，围挡距地面0.8m以上部分应当采用通透性围挡，不得造成视觉、听觉的盲区。围挡下面安装交通安全反光条，每6m在立柱上安装警示灯。芜湖2米高施工围挡厂家瑞通联合/芜湖工地建筑挡板规格及报价 2、围挡材料及下脚基座参照市政道路工程围挡要求设置。以上就是由湖北瑞通联合塑业有限公司为大家介绍的三种道路上常见的工程围挡安装要求，虽然主要的功能都差不多，但是每一不同的施工围挡都有着其独特之处，有的安装便捷，有的牢固靠谱，大家还需根据自己的实际需求选择正确的围挡进行施工。