

东洋蓄电池6GFM50 12V50AH/价格参数

产品名称	东洋蓄电池6GFM50 12V50AH/价格参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	东洋蓄电池:TOYOT东洋蓄电池 6GFM50:12V50AH 广东:广东 东洋
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

东洋蓄电池6GFM50/12V50AH价格铅酸电池

TOYO蓄电池系列产品广泛应用于通信、电力、金融系统、不间断电源供应系统(UPS)、发电厂与变电站的开关控制、太阳能系统、应急照明、报警系统等行业。销售网络遍布全国各省、直辖市、自治区，在各地建立了办事处及售后服务中心。主要服务客户有：中国电力系统各供电公司及电厂、南方电网、北方电网、西北电网、中国电信、中国移动、中国联通、中国网通、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、西藏光明工程、泰坦电源、实达集团、中达电通及国际知名品牌博世(Bosch)等；同时也开拓了广泛的国外市场，产品远销日本、韩国、美国、欧洲、澳大利亚等地，公司狠抓产品质量，用于先进的检测设备，严格的原材料及半成品，成品检验过程，产品先后通过ISO9001, 美国UL，欧洲CE等认证，以及国内电信，电力，国家蓄电池检测中心等机构的认证。凭借雄厚的技术力量，严格的质量控制，使公司产品可以满足不同的市场，不同客户的需求，产品远销世界**洲。

适用范围： 通信用备用电源 网络传输光节点。移动基站
变电站开关控制 发电厂·水电站备用电源 太阳能 风能系统
消防。安全系统。

特 点：

(1) 使用寿命长采用高强度紧装工艺，提高电池装配装度，防止活性物质脱落，提高电池使用寿命。采用增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此6GFM系列=蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)。

(2) 自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很少，室温存储半年无需补电。

(3) 维护简单采用特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

(4) 安全性高电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

(5) 洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀，可直接将电池装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

TOYO蓄电池型号参数表：

型号	额定电压	十小时率容量 AH	***大外型尺寸(长*宽*高)			大约重量
	(V)		长	宽	高	Kg
6GFM24	12	24	176	166	128	8.5
6GFM38	12	38	198	166	170	14.5
6GFM50	12	50	264	171	224	19.5
6GFM65	12	65	350	167	185	25.5
6GFM90	12	90	415	175	233	31.5
6GFM100	12	100	415	175	228	32.0
6GFM150	12	150	496	205	241	54.0
6GFM200	12	200	497	260	241	67.5

蓄电池组安装注意事项：为开路状态下就有直流电压，并存储一定的能量，正负级短路的电流理论上无穷大，足以让极柱融化，安装工具(如扳手)损坏，同时会打火发光，如短路回路中无易分断点，短路现象不能及时消失，则电池连接线会因长时间过流而使保护层融化，电池的极板弯曲变形，直***烧，造成火灾事故。在安装不规范的秀康UPS系统中，由于某种原因造成直流短路，而回路中的断路器又失效时发生的电池燃烧的事故已经屡见不鲜了，想必大家对电池短路的后果的严重性都领教过吧。安装电池虽很危险，但是只要保持头脑清晰，安装仔细，安装电池也是件很容易的事。

下面，与大家一起分享关于UPS蓄电池的连接技巧。