PP RP344NK东莞一级代理

产品名称	PP RP344NK东莞一级代理
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国大林:RP344NK
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

RP344NKPP | 聚丙烯#百折胶|软胶韩国大林BASELL

规格级别： 高光泽 注塑, 无规共聚注塑

外观颜色： 清晰/透明

产品用途： 盖子，护罩，家用货品，瓶子，容器，食品容器

备注说明： 光泽高，较低的气味转移性，较低的味道转移性，可加工性良好，清晰度高，生产阶段快，食品接触的合规性，无规共聚物，有核

PP韩国大林BASELLRM5500PP韩国大林BASELLRP1085PP韩国大林BASELLRP215NPP韩国大林BASELLRP270MPP韩国大林BASELLRP340NPP韩国大林BASELLRP340RPP韩国大林BASELLRP344NPP韩国大林BASELLRP344NKPP韩国大林BASELLRP344RPP韩国大林BASELLRP344RKPP韩国大林BASELLRP348NPP韩国大林BASELLRP348NKPP韩国大林BASELLRP348SPP韩国大林BASELLRP373RPP韩国大林BASELLRP400DPP韩国大林BASELLRP441NPP韩国大林BASELLRP5005

特性备注：无规共聚，具有高挤出稳定性。

重要参数： 熔体流动速率:0.3 g/10min 密度:0.909 g/cm3 缺口冲击强度:22 拉伸强度:24 MPa 断裂伸长率:10 % 弯曲模量:850 MPa 硬度:45 维卡软化点:132 °C 热变形温度:70 °C

生产厂商：巴塞尔公司

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PF017/利安德巴塞尔

用途： 其它

特性备注：特高熔体流动，窄分子量聚丙烯

重要参数： 熔体流动速率:2000 g/10min

特性备注：光泽高，较低的气味转移性，较低的味道转移性，可加工性良好，清晰度高，生产阶段快，食品接触的合规性，无规共聚物，有核

重要参数： 熔体流动速率:13 g/10min 密度:0.9 g/cm3 缺口冲击强度:49 弯曲模量:1180 MPa 硬度:90 热变形温度:90 °C

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/4261ASW63200/利安德巴塞尔

用途： 其它PP Moplen RP340H basell

特性备注：密度高,色母料

重要参数： 熔体流动速率:4 g/10min 密度:1.05 g/cm3

生产厂商：利安德巴塞尔工业公司

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/5031LQ449K/利安德巴塞尔

用途： 管材

PP Moplen RP340N basell

重要参数： 熔体流动速率:36 g/10min 密度:0.924 g/cm3 拉伸强度:11 MPa 硬度:49 维卡软化点:89 °C

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/HP550R/利安德巴塞尔

特性备注：加工性能好

重要参数： 熔体流动速率:22 g/10min 缺口冲击强度:22 拉伸强度:34 MPa 断裂伸长率:9 % 弯曲模量:1480 MPa 热变形温度:97 °C

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/2191/利安德巴塞尔

特性备注：具有高度的柔软性和弹性 无毒性,

重要参数： 熔体流动速率:1.3 g/10min 弯曲模量:60 MPa 维卡软化点:48 °C

巴塞尔Hostacom BJ44A basell

巴塞尔Hostacom BJ62A basell

巴塞尔Hostacom BR 131 G basell

巴塞尔Hostacom BR 169 G basell

巴塞尔Hostacom BR 33 G basell

PP Moplen RP344N basell折胶|软胶)/HP740T/利安德巴塞尔

重要参数： 熔体流动速率:9 g/10min 密度:0.89 g/cm3 缺口冲击强度:50 拉伸强度:16 MPa 断裂伸长率:8 % 弯曲模量:820 MPa 硬度:55 热变形温度:63 °C

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PH020/利安德巴塞尔

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/7201/利安德巴塞尔

PP Moplen RP316M basell

特性备注：高刚度PP Moplen RP325M basell

重要参数： 熔体流动速率:0.35 g/10min 密度:0.958 g/cm3 拉伸强度:29.6 MPa 断裂伸长率:700 % 弯曲模量:1240 MPa 维卡软化点:128 °C 热变形温度:76 °C 脆化温度:-80 °C

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/M6030/利安德巴塞尔

用途： 薄膜PP Moplen RP310M basell