

IFG 5500垫片 / 卡勒克Garlock5500非石棉垫片

产品名称	IFG 5500垫片 / 卡勒克Garlock5500非石棉垫片
公司名称	西恩斯（上海）工业材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:garlock 型号:IFG5500 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路3108号2532室
联系电话	18019390382

产品详情

5500 型

由无机纤维和丁腈橡胶粘合剂混合压制而成。

优点

更紧密的密封

无机纤维垫片以最小的热失重提供卓越的热稳定性

减少蠕变松弛和提高扭矩保持性能，提供最佳密封性能

耐高温性

抗氧化纤维可耐受高达 550 ° F (290 ° C) 的连续工作温度，最高短时峰值温度 800 ° F (425 ° C)

IFG 5500 型通过 Garlock 耐火测试并被认可为 ABS 耐火安全型

介质

水

烃类

油

汽油

饱和蒸汽*

惰性气体

大多数制冷剂

*推荐的最低装配应力 = 4,800psi。 首选装配应力 = 6,000-10,000psi。 强烈推荐垫片厚度为 1/16"。 在给密封系统加压前请重新拧紧螺栓/螺柱，对于 150psig 以上的饱和蒸汽或过热蒸汽，请咨询 Garlock 工程部。

技术特性:

最低温度: -75 (° C)

最高温度: 425 (° C)

连续最高温度: 290 (° C)

最大压力: 83 (bar)

最大 PxT 1/16: 14,000 (° C x bar)

最大 PxT 1/8: 9600 (° C x bar)