

# 暗杆弹性座封软密封法兰闸阀

产品名称	暗杆弹性座封软密封法兰闸阀
公司名称	泊头市连运阀门制造有限公司
价格	.00/2555件
规格参数	软密封闸阀:法兰闸阀
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇郭楼村
联系电话	17692769596

## 产品详情

**【品名】：暗杆软密封闸阀**

**【型号】：Z45X-16Q,RVHX-16Q**

**【材质】：QT450 球墨铸铁**

**【温度】：80**

长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，后来引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。弹性座封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。暗杆弹性座封闸阀利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象，更有效的节约安装空间。软密封闸阀可广泛用于自来水、污水、建筑、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回 1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程）来确定。弹性座封闸阀的工作压力，要求 管道的工作压力，在不影响价格的前提下，阀门可承受的工压应大于管道实际的工压；软密封闸阀关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏；阀门开启状况下，阀体应能承受二倍阀门工压的要求。