

施耐德(apc)sua1000ich标机内置电池参数报价

产品名称	施耐德(apc)sua1000ich标机内置电池参数报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:施耐德APC 型号:SUA1000 适用:机房电源应急设备
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

APC不间断电源详细参数

SUA1000ICH输出输出功率容量670 瓦数 / 1000 VA大可配置功率670 瓦数 / 1000 VA额定输出电压230V输出电压可调范围可设置为220、230或240 输出电压输出电压失真低于5%输出频率(与主频率同步)47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) ,57 - 63 Hz (60 Hz 标称值) Topology在线互动式波形类型正弦波输出连接(8) IEC 320 C13 (2) IEC JumpersSUA1000ICH输入额定输入电压230V输入频率50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)输入端子类型IEC-320 C14输入线长度1.83米工作电压范围160 - 285V可调整的输入电压范围151 - 302V通信和管理接口端口DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB可用的智能插槽数量1控制面板发光二极管显示在线运行, 电池运行, 过载和电池需要更换有声报警电池供电报警, 低电报警紧急关断可选电池和运行时间电池型号免维护密封铅酸电池(悬浮电解液): 防漏典型充电时间3小时可更换电池包RBC6RBC 数量1运行时图表

曲线拟合测得的运行时间数据。所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。

浪涌保护及滤波滤波器多级噪声滤波器, 符合UL1449标准浪涌抑制能量320 焦耳SUA1000ICH物理指标高216.00 mm宽170.00 mm深439.00 mm净重18.86 KG运输重量20.91 KG运输高度381.00 mm运输宽度330.00 mm运输长度584.00 mm颜色黑色每个运输托盘上产品数量24.00SUA1000ICH使用环境工作环境0 - 40 ° C工作相对湿度0 - 95%操作高度0-3000米存储温度-5 - 45 ° C存储相对湿度0 - 95%存储高度0-15000米在线运行散热量100.00 BTU/hr听觉噪音距设备表面 1 m 处41.00 dBA相符性标准质保2年内维修或更换环保要求遵从情况RoHS 7b Exemption,中国 RoHS