

ZL-10小型真空滤油机

产品名称	ZL-10小型真空滤油机
公司名称	重庆润能滤油机制造有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:重庆润能 型号:ZL-10 产地:重庆
公司地址	重庆市沙坪坝区梨树湾工业园77号
联系电话	86-02365372652 13452883096

产品详情

ZL-10真空滤油机

ZL-10真空滤油机用途：

ZL系列真空滤油机广泛应用于电厂、电站、电力公司，及冶金、石化、铁路等工矿企业，对不合格的变压器油、互感器油、油开关油、电容器油进行净化处理。能迅速脱除油中的水分、气体和杂质，恢复、提高电气绝缘油的耐压强度等使用性能。能在不停电、不停产、不换新油、不用滤纸、变压器带电运行的情况下，对不合格变压器油进行处理。同时具有干燥电气设备潮气和对电气设备进行真空注油的功能。也可用于各类低粘度润滑油的净化处理。

ZL系列真空滤油机是电力部定型产品，是润能滤油机公司根据的真空干燥原理和精密过滤技术研制生产。

是电力部门及工矿企业净化处理不合格电气绝缘油的专用设备。

也是干燥电力设备潮气，对电力设备（变压器、电容器等）进行真空注油的理想设备。

ZL-10真空滤油机特点：

- 1、独特、的脱水、脱气系统采用大面积立体闪蒸技术，能迅速分离油中的水分、气体。
- 2、安全可靠电加热系统，确保加热均匀、油温稳定。
- 3、精密的多级过滤系统，采用优质滤材，纳污量大，机械强度高，过滤精度高。

- 4、先进的压力保护装置和液位控制系统，操作轻松简单、安全可靠。
- 5、本机采用排水排气连锁控制，杜绝了真空泵喷油故障现象的产生，大大延长了真空泵的使用寿命。
- 6、本机还可与BZ系列变压器油运行再生装置一起使用，增加除酸、脱色、去游离碳、降介损的功能。

三、ZL系列绝缘油真空滤油机技术参数及净化指标

性能指标

单位

真空滤油机

型号

ZL-10

ZL-20

ZL-30

ZL-50

ZL-100

ZL-125

ZL-200

流量

L/min

10

20

30

50

100

125

200

工作真空度

MPa

-0.06 ~ -0.098

工作压力

0.5

工作噪声

dB(A)

55

60

65

70

75

80

恒温控制范围

0 ~ 100

加热功率

KW

18

24

36

48

总功率

26

32

39

52

进/出口管径

mm

25

42

使用电源

三相四线制380V50Hz

设备重量

kg

250

310

350

550

650

950

外形 尺寸

长

1050

1150

1200

1600

1800

宽

700

750

900

1000

高

1300

1450

1500

1700

1750

1900

处理后指标

过滤精度

μm

1~3, 无游离碳

清洁度

6级 (NAS1638)

水分

ppm

3~5

含气量

%

0.1

击穿电压

KV

60

闪点 (开口)

135