

丙纶 华源机械 丙纶卷材设备

产品名称	丙纶 华源机械 丙纶卷材设备
公司名称	寿光市华源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光市台头工业园
联系电话	13953695622 13953695622

产品详情

聚乙烯丙纶防水卷材产品应用范围：

聚乙烯丙纶防水卷材因产品本身的特点，既可在寒冷的东北、西北地区应用，也可在炎热潮湿的南方地区应用。

聚乙烯丙纶防水卷材产品技术应用领域也较广：屋面、地下、室内、地铁、承载台面、冻库、仓储、蓄水池等工程，均可使用。随着对该类产品特殊性能的研究和开发，该类材料正在向更广的应用领域进军。例如，通过对产品承受交变荷载能力的研究，防水卷材将在道桥路面防水工程中得到应用，通过对产品负水压剥离性能的研究，卷材将在地下防水工程中得到应用。

高分子聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯、丙纶无纺布，紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料，由自动化生产线一次性挤出成型加工制成。卷材中间是防水层和抗老化层，丙纶，上下两面是增强粘结层，牢固，丙纶卷材设备，可靠，无翘边，无空鼓，双层防水，是一种新型的防水材料。该产品适用于各种屋面，地下室，隧道等建筑物防水工程，工业与民用建筑的屋面及地下工程，贮水池，丙纶卷材，市政，桥梁，地铁，隧道，水坝等工程防水，尤其适用于耐久性，耐腐蚀性要求高和易变形的重点工程。

聚乙烯丙纶防水卷材施工工艺：

1、施工程序：验收找平层—清理基层—配制水泥粘合剂—做附加层—基层施工—保护层—养护。粘结前，先将卷材预铺开，找正，然后将卷材两端对折卷起，把配制好的水泥粘合剂倒入基层上，并用刮板均匀的刮开再将卷材向前推铺并及时用刮板排除遗留在卷材内部的空气刮出多余粘结剂。卷材与找平层的粘结率 85%。

2、接缝做法：

(1)屋面防水接缝施工：隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法，用水泥粘合剂粘结，宽度为10cm。

(2)地下室防水接缝施工：采用10—15cm搭接盖条接缝方式，盖条选用高分子合缝粘合胶粘结。

3、保护层：卷材铺粘完毕后，需在防水层上做厚度为2cm的1：2.5水泥砂浆保护层，分二次抹成，二层接茬必须错开20cm以上，保护层要求平整，并洒水养护。

丙纶-华源机械-丙纶卷材设备由寿光市华源机械有限公司提供。寿光市华源机械有限公司（www.huayuanfangshuijixie.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华源机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sghuayuan.com）还是专业从事山东防水设备，防水卷材生产设备，防水材料设备的厂家，欢迎来电咨询。