

养鸡、养鹅等养殖专用暖风炉

产品名称	养鸡、养鹅等养殖专用暖风炉
公司名称	唐山市路北永进机械厂
价格	4500.00/套
规格参数	适用对象:鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑 用途:保温设备 品牌:暖阳牌
公司地址	缸窑路（唐山清源环保机械有限公司院内）
联系电话	86 0315 8205339 13313254888

产品详情

适用对象	鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑	用途	保温设备
品牌	暖阳牌	型号	YJNF800
产品规格	800*1800	外型尺寸	1000*2100
包装说明	简易	控温范围	25--40
类型	暖风炉	产品类型	全新

您的肉鸡冬天怎么安全度过-----欢迎使用畜禽暖风炉

yjnf型系列自动燃煤热风机（暖风炉）特点：采用特殊多回程设计，热交换器内自动除尘，免清灰；具有自动启动功能，自动保护装置；鼓风机可自动（手动）开停；自动控制热风输出，自动控制环境温度；温控系统由数显控制；燃烧室采用耐高温型材料；燃烧室经特殊设计，使用寿命长；适用各种煤质，热效率高达90%。

暖风炉是我厂自行研制开发的高效节能新产品。它采用高效节能型复合换热器,以煤为燃料,配备高效低噪声循环风机,设计美观,各种性能稳定,自动化程度高,无须水暖管道,热效率高,升温快,操作简单,人性化设计、一次加煤、数小时燃烧、懒汉式操作、封火时间长、余热回收节能利用节省开支极为明显,根据棚舍面积大小及高度,选用炉型。

产品特点：具有升温快，节煤、清洁卫生。排放有害气体少，特别适合畜禽养殖大棚、绿色无公害蔬菜大棚。

长期以来，养殖业以传统的取暖措施，如土炕、火炉、暖气等都存在着湿度过大，细菌、病毒肆无忌惮的繁衍生存，氨气浓度大等问题，导致畜禽易得疾病、成活率低，育成费用大，使广大养殖户积极性严重受损，为解决以上问题，我公司经多年的探索研究，成功的研制成畜禽供暖热风炉，该设备的优点是：

一、提温快。由于燃料燃烧时，火焰可直接通过加热器快速产生热空气，热源利用率极高，并可回收畜舍有一定温度的空气经炉子高温加热，再送入舍内，故舍内提温快。

二、禽畜舍干燥。由于本设备使用的是热风供暖，故可大大降低舍内湿度，减少因湿度大引起的各种疾病。

三、可消毒，可灭菌。使用本设备不用再对禽畜舍进行频繁的灭菌之措施。由于本设备具有气体循环设施，可将禽畜舍中带毒、带菌的空气回收，经炉子进行高温杀菌消毒处理后再送入舍中，杜绝了病毒、细菌的滋生、传播或蔓延。

四、净化空气。目前，畜禽舍多以封闭式建筑，禽畜呼吸、粪便所产生的有害气体浓度之高，又不好排放，给畜禽造成严重的呼吸道疾病。使用我厂生产的暖风炉可彻底解决这一问题，原理是：配有大功率空气循环风机，几小时内即可把污染的空气全部排到舍外，又可将舍外的新鲜空气经炉加温输入舍内，所以净化了舍内的空气。

五、使用成本低。由于该设备配有空气循环设施，可将舍内带有接近适应温度的空气回收，稍微加热成适应温度的空气再送入舍内，大大减少了燃煤量，故使用成本降低。

本产品为通用型热风加热装置，输出热风温度最高可达300℃，环境温度可保持在40℃以上，广泛用于畜禽舍及花卉大棚采暖，库房除湿、车间取暖、烤漆、粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品，食品、医药药品、化工原料、轻重工业产品的烘干、加热、除湿等等。

技术参数及价格

型号	额定发热量	最大发热量	风机功率	输出温度	耗煤量	建议供暖面积	外形尺寸	出厂价格
	万大卡	m/h	kw	℃	kg/h	m ²	mm	元
yjf-3	3	1200	1.1	200	3-5	300	700*1500	4500
yjf-5	5	1500	1.1	220	6-8	500	700*1800	5000
yjf-10	10	2500	1.5	250	8-12	700	800*1800	5500
yjf-20	20	3500	2.2	280	20-30	1000	900*2000	7500
yjf-30	30	5500	4.0	300	30-40	1500	1000*2500	11500
yjf-50	50	7500	6.0	300	40-50	2000	1100*2700	18500

备注：1.如需导烟系统，另加500元；

2.运输费用另计；

3.炉体保修12个月，风机及温控仪表保修3个月，24小时电话服务

注：以上数据为理论计算，可能与实际使用有偏差，具体选型依实际情况确定。

产品简介

我厂制造的燃煤yjf系列烘干供暖热风炉产品，是由中国农业工程研究设计院设计，经过五次升级换代达到了国内领先水平，曾获得多项国家专利技术产品。该炉集燃烧与换热为一体、以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术。烟和空气各走其道，绝对无污染，热效率高达90%，升温快、体积小、安装方便、使用可靠，且价格低（与一吨锅炉相比，该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半）。采取了耐高温措施，从而使其寿命比列管式热风炉大大提高，输出热风温度最高可达300℃，同时采用了烟气纵向行刷散热管和强制式排烟方式，换热部位不积灰尘，无需清理，热性能稳定。可使用各种煤或柴作燃料，并配有二次进风装置燃烧完全。该炉的各项技术经济指标均达到了国内领先水平。该炉为通用性热

风加热装置，与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于禽舍及库房除湿、车间取暖、烤漆车间、花卉、粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品，食品、医药药品、化工原料、轻重工业产品的烘干、加热、除湿等等。