

# 焊接土工格栅 同昇工程材料 土工格栅

产品名称	焊接土工格栅 同昇工程材料 土工格栅
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

## 产品详情

塑料土工格栅纵向搭接应依据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。固定玻纤格栅时，不能将钉子钉于玻纤上，土工布复合土工格栅，也不能用锤子直接敲击玻纤，固定后如发现钉子断裂或铁皮松动，则应予以重新固定。玻纤格栅铺设固定终了后，需用轻型胶辊压路机适度碾压稳定，使格栅与原路面粘结结实，并严厉控制车辆在其上行驶，严禁车辆在格栅层上急转向、急刹车和倾倒入混合脚料，以避免对塑料土工格栅形成损伤或毁坏。

一、什么是双向拉伸塑料土工格栅: 双向拉伸塑料土工格栅是以聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)为原料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸、横向拉伸而成。

二、双向拉伸塑料土工格栅有什么特性: 双向拉伸塑料土工格栅在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中能够提供一更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积永久性承载的地基补强。

TGDG单向拉伸土工格栅是以（PP）为原料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、拉伸而成。经拉伸后的土工格栅，焊接土工格栅，具有相当高的抗拉强度和弹性模量，TGDG单向拉伸土工格栅适用于修建公路、铁路、港口以及江河湖海岸边的加筋挡土墙、堤坝、桥面、陡坡等工程，土工格栅，此种TGDG单向土工格栅可大大提高工程的承载能力，延长使用寿命，减少占地面积，施工方便，高强土工格栅，缩短工期，降低造价，减小维修费用。

焊接土工格栅-同昇工程材料(在线咨询)-土工格栅由山东同昇工程材料有限公司提供。山东同昇工程材料有限公司（www.sdtsc.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！