

布袋除尘器 脱硫除尘器 2级

产品名称	布袋除尘器 脱硫除尘器 2级
公司名称	唐山市路北永进机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:脱硫除尘器 林格曼黑度:2级 品牌:永进
公司地址	缸窑路（唐山清源环保机械有限公司院内）
联系电话	86 0315 8205339 13313254888

产品详情

类型	脱硫除尘器	林格曼黑度	2级
品牌	永进	型号	PPC96-8
脱硫率	99（%）	除尘率	96（%）
阻力损失	1500（Pa）	出口含尘浓度	50（g/Nm ³ ）
使用温度范围	300（℃）	处理风量	300000（m ³ /h）
过滤速度	1.1（m/min）		

ppc系列脉冲单室除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式，具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠的优点。广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性工业粉尘的除尘净化。本系列除尘器共有六个规格，每种规格又可分标准带灰斗式a型和敞开法兰式（无灰斗）b型二种。其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成，箱体全部采用焊接结构，检修门用泡沫橡胶条密封，保证除尘器严密不漏风。除尘器的工作原理如下：含尘气体由灰斗（或下部敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室，由风机排出，需要清灰时由控制器输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓），粉尘由卸灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。